

共建共享光纤配线箱（中国电信、移动、联通、广电网络）

产品名称	共建共享光纤配线箱（中国电信、移动、联通、广电网络）
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

共建共享光纤配线箱（中国电信、移动、联通、广电网络）共建共享光纤配线箱（中国电信、移动、联通、广电网络）共建共享光纤配线箱（中国电信、移动、联通、广电网络）共建共享光纤配线箱（中国电信、移动、联通、广电网络）本设备是用于FTTX系统中的客户端配线设备，主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终结、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备。可用于室内或室外。2.1箱体全封闭式结构，外形简洁美观。2.2箱体材料ABS、防潮、防水、防尘、抗老化，防护等级达IP55。2.3具有光缆/皮线光缆固定、熔接、盘存、配线等功能。2.4光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立，互不干扰，卡式安装SC/LC/PLC,维修方便。2.5配线盘可翻转操作，施工，维护方便快捷。2.6箱体安装可采用壁挂式安装方式，适用于室内和室外使用。接地装置与箱体绝缘，绝缘电阻小于 $2 \times 10^4 M / 500V$ （直流电）；箱体接地装置与箱体之间耐电压不低于3000v（直流电）/分钟不击穿。

无飞弧；

共建共享光纤配线箱（中国电信、移动、联通、广电网络）共建共享光纤配线箱（中国电信、移动、联通、广电网络）共建共享光纤配线箱（中国电信、移动、联通、广电网络）共建共享光纤配线箱（中国电信、移动、联通、广电网络）

1简介

适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。

机械性能

连接器插拔耐久性寿命>1000次。

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。

对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。

阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。

电气性能

连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；

回波损耗:APC型 60dB，UPC型 50dB，PC型 40dB；

高压防护接地装置：

绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。

耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。

接地线截面积：>6mm²，接地处有明显的接地标志。

1 光分插片灵活的配置方式，很大限度为运营商节约初期投资。

2 光分插片集光分与适配器为一体，极大的方便了工程施工，也减少了常规盒式光分路器因施工或保管不当造成的损坏。1:4和1:8采用一个插槽，1:16占用2个插槽，1:32占用4个插槽。

3 尾纤的存储采用SC适配器固定，客户未开通时，上联尾纤在此停泊，实现了无跳接。