

36芯光缆分纤箱室内壁挂安装

产品名称	36芯光缆分纤箱室内壁挂安装
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

36芯光缆分纤箱室内壁挂安装36芯光缆分纤箱室内壁挂安装36芯光缆分纤箱室内壁挂安装36芯光缆分纤箱室内壁挂安装36芯光缆分纤箱室内壁挂安装产品特点：

光纤分纤箱，光纤分路箱,插片式光分路箱，SMC光分路箱，三网合一箱、三网合一分纤箱，四网合一箱，皮线光缆保护盒，光缆分线箱是弘福通信自主研发、生产，销售，服务于一体的通信产品。宁波弘福通信科技有限公司

- * 箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；
- * 塑件部分采用阻燃ABS材质部件；
- * 单层结构设计，操作方便，结构紧凑；
- * 本产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活。
- * 光分路器模块采用模块设计，具有很强的互换性和通用性；
- * 符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

* 本产品运用于FTTH光网络中的客户端配线设备，光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备；

36芯光缆分纤箱室内壁挂安装36芯光缆分纤箱室内壁挂安装36芯光缆分纤箱室内壁挂安装36芯光缆分纤箱室内壁挂安装36芯光缆分纤箱室内壁挂安装供应热熔式FC光纤快速连接器

厂家直销，现货供应，质量保证！热熔型光纤快速连接器热熔式光纤快速连接器是通过熔接机将接续点熔接在连接器尾套内，表面看不到接点，美观牢固。由于是熔接机熔接续点的损耗比冷接小，同时也避免了匹配液老化的问题，节约了维护成本。适合长期使用，使光纤到户变得，稳定。目前，在FTTH光纤到户工程中，光纤快速连接器应用为广泛的就是采用冷接方式，冷接有预埋纤和直通两种方式，

二、性能指标：厂家批发SMC12芯光纤分纤箱室外壁挂式12芯分纤箱

工作温度：-40 ~+70 ；

储存温度：-40 ~+70 ；

工作湿度： 90%（+30 时）；

大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；

耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min；

插入损耗：IL 0.3dB (PC型)；IL 0.3dB (APC型)；

回波损耗：RL 40dB (PC型)；RL 50dB (UPC型)；RL 60dB (APC型)；

互换性： 0.2dB。