

南京安全绳 逃生绳 自救绳批发

产品名称	南京安全绳 逃生绳 自救绳批发
公司名称	江苏中浙消防科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市江宁区东山街道金兰路11号1333室（注册地址）
联系电话	18868150119

产品详情

直径10MM自救绳/20米

- 1、执行标准:GA494-2004《消防用防坠落装备》
- 2、规格:长0M，直径10MM
- 3、材质:防水、耐磨材料
- 4、承重:150公斤
- 5、配件:救生钩2个

直径8mm安全绳/20米

救生绳的操作方法:将救生绳一端固定牢固的物体上，并将救生绳顺着窗口抛向楼下;双手握住救生绳，左脚面勾住窗台，右脚蹬外墙面，待人平稳后，左脚移出窗外;两腿微弯，两脚用力蹬墙面的同时，双臂伸直，双手微松，两眼注视下方，沿生绳下滑;当快接近地面时，右臂向前弯曲，勒绳两腿微曲，两脚尖先着地。事先测量好相关尺寸，一般救生绳一头固定，一头绕在腰间后的尺寸应为离地面一米左右，请平时注意应急逃生演练，获取相关精验，增强相关意识；

技术参数

- 1、-小断裂拉力 (N) :> 14700

- 2、经高温处理后的-小断裂拉力 (N) : > 14700
- 3、经低温处理后的-小断裂拉力 (N) : > 14700
- 4、经高温处理后的断裂延伸率 (%) : < 14
- 5、经低温处理后的断裂延伸率 (%) : < 15
- 6、经清水浸湿后的断裂延伸率 (%) : < 22.5抗冲击性能:安全

绳经高2M、100KG的负载自由落体冲击后，无断裂现象。

- 7、规格:长:20M 直径:8MM
- 8、材质:聚脂纤维布 (防水、防火、耐磨材料)
- 9、承重:400公斤
- 10、配件:救生钩

直径6mm救生绳/20米

救生绳直径为8MM，长度为20M。上端固定悬挂，供人们手握进行滑降的绳子。救生绳主要用作消防员个人携带的一种救人或自救工具，也可以用于运送消防施救器材，还可以在火情侦察时作标绳用。在有些大型厂矿因火灾造成大面积烟雾时，还可以用于被困人员顺绳逃生。目前使用的救生绳主要是精制麻绳，绳的直径为6毫米~14毫米，长度为15米~30米，通常将直径小的救生绳称为抛绳、引绳或标绳，将直径大的救生绳称为安全绳。

操作方法

- 1、将救生绳一端固定在牢固的物体上，并将救生绳顺着窗口抛向楼下。
- 2、双手握住救生绳，左脚面勾住窗台，右脚蹬外墙面，待人平稳后，左脚移出窗外
- 3、两腿微弯，两脚用力蹬墙面的同时，双臂伸直，双手微松，两眼注视下方，沿救生绳下滑。
- 4、当快接近地面时，右臂向前弯曲，勒绳两腿微曲，两脚尖先着地。

注意事项

- 1、使用时不能使绳受到超负荷的冲击或载荷，否则，会出现断股，甚至断绳。
- 2、平时应存放在干燥通风处，以防霉变。

- 3、使用后的涮洗。温水洗净后应及时放在通风干燥处阴干或晒干，切忌长时间曝晒。
- 4、勤检查，如发现绳索磨损较大或有1 / 2股以上磨断时，应立即停止使用。