

高温不变形注蜡模具胶 高精密液体硅胶厂家

产品名称	高温不变形注蜡模具胶 高精密液体硅胶厂家
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR 产地:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

高温不变形注蜡模具胶 高精密液体硅胶厂家描述：

高温不变形注蜡模具胶 高精密液体硅胶厂家是透明的双组份高强度、高扯裂性、收缩率小、可操作时间达1小时的液体硅胶；采用德国技术新型液体硅胶材料。

高温不变形注蜡模具胶 高精密液体硅胶厂家性能特点：

一般耐高温可达到-40-220摄氏度，环保安全材质，排泡效果好、易灌注、操作简单便于脱模。

高温不变形注蜡模具胶 高精密液体硅胶厂家参数：

颜色：半透明A:B组分配比：1:1 粘度 (CS)：6000比重 (g/cm³)：1.12硬度 (A°)：10抗拉伸强度 (kgf/cm²)：32抗撕裂强度 (kgf/cm²)：17伸长率(%)：280线收缩率(%)：0.001操作时间 (mins)：5小时/25° 固化时间 (hours)：4-8分钟/180°

高温不变形注蜡模具胶 高精密液体硅胶厂家使用方法：

将A、B按照1:1的配比混合，拌和均匀后进行抽真空处置（抽真空的时刻不宜超过5分钟，），真空结束后取出直接涂刷或灌注运用。

高温不变形注蜡模具胶 高精密液体硅胶厂家注意事项和储运：

1、使用时应防止接触缩合型硅橡胶固化剂，同时也需将两者使用的工具区分开；否则会使硅胶不固化。导致硅胶不固化的还有胺类、含硫、磷的化合物和一些金属盐类化合物。

- 2、常温密封贮存期为10个月。若贮存过程中出现粘度增大情况属正常现象，搅拌后可恢复其流动性。
- 3、本产品为非危险品，可按一般化工用品运输；密封贮存，置于阴凉处（湿度40-65%），防止雨淋、日光曝晒。

高温不变形注蜡模具胶 高精密液体硅胶厂家包装规格：

铁桶包装：A：25kg /200kg B：25kg /200kg