

# 72芯光纤配线箱规格尺寸

产品名称	72芯光纤配线箱规格尺寸
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

72芯光纤配线箱规格尺寸72芯光纤配线箱规格尺寸72芯光纤配线箱规格尺寸72芯光纤配线箱规格尺寸光纤分纤箱，光纤分路箱,插片式光分路箱，SMC光分路箱，三网合一箱、三网合一分纤箱，四网合一箱，皮线光缆保护盒，光缆分线箱是弘福通信自主研发、生产，销售，服务于一体的通信产品。宁波弘福通信科技有限公司

- \* 箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；
- \* 塑件部分采用阻燃ABS材质部件；
- \* 单层结构设计，操作方便，结构紧凑；
- \* 本产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活。
- \* 光分路器模块采用模块设计，具有很强的互换性和通用性；
- \* 符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

### 产品应用：

\* 本产品运用于FTTH光网络中的客户端配线设备，光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备；

72芯光纤配线箱规格尺寸72芯光纤配线箱规格尺寸72芯光纤配线箱规格尺寸72芯光纤配线箱规格尺寸2  
光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等  
操作, 同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。3 光纤熔接接头保护功能: 光纤接头部分均必须保护  
。光纤与光纤熔接后, 接头部分必须用熔接保护套管加以保护。4 缆纤适用性要求: 必须能适用符合G  
B, T 7424中规定的光缆, ITU-T G.652和ITU-T G.657规定的光纤或与之兼容的光纤, 以及YD, T 1997-200  
9规定的接入网用蝶形光缆。5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系  
统的路由, 尾纤长度必须满足调纤操作要求。6 门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构, 具有良好的  
抗破坏能力, 所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。

光纤连接器损耗 (含插入、互换、重复性) 不大于0.5dB。光纤连接器回波损耗:

光纤连接器插拔耐久寿命>1000次

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N, 箱门打开后, 在\*外端应能承受的垂直压力大于200N

作温度: -40 ~ +60 环境湿度: 95% (+40 时) 大气压力: 70 kPa ~ 106 kPa产品防护等级: IP65绝缘  
电阻: 接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ 耐电压(V): 接地装置与箱体  
金工件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min连接器衰减(dB): 0.3dB

回波损耗(dB): PC型 45dB, UPC型 50dB, APC型 60dB