

BW腻子型遇水膨胀止水条规格及性能原理

产品名称	BW腻子型遇水膨胀止水条规格及性能原理
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

BW腻子型遇水膨胀止水条规格及性能原理

bw遇水膨胀止水条属于缓膨胀型遇水膨胀止水条，一般通过止水条自身吸水膨胀，5-7天可达到膨胀率。bw遇水膨胀止水条黑色居多，质地柔软，适用于混凝土施工缝、后浇缝及穿墙管、板缝、墙缝的止水抗渗和混凝土裂缝漏水的治理。腻子型止水条还广泛应用于地下室、地下车库、贮水池、沉淀池、地铁、公路隧道等各种地下建筑工程。腻子型遇水膨胀止水条广泛应用于人防、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。

我公司（衡水市腾达橡胶制品有限公司）生产的bw遇水膨胀止水条截面规格主要有以下三种：

【矩形:10mm × 25mm、10mm × 30mm、10mm × 40mm、20mm × 30mm、15mm × 20mm】

【圆形: 20mm、 30mm】

【梯形:R15mm × R10mm】

使用部位:混凝土施工缝、后浇缝及穿墙管、板缝、墙缝防水防渗漏

颜色:黑色

体积膨胀率: 150%、 220%、 300%

高温流淌性:(80 × 5h)不易流淌

低温试验:(-20 × 2h)不易脆裂