

# 水池嵌缝用聚氯乙烯胶泥施工方法

产品名称	水池嵌缝用聚氯乙烯胶泥施工方法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

水池嵌缝用聚氯乙烯胶泥施工方法:

- 水池嵌缝用聚氯乙烯胶泥施工对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物,并保持缝内干燥,含水量应小于6%.
- 新水泥混凝土锯完缝后应清理.
- 将嵌缝用聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内,缓慢升温,不断搅拌,熔化时温度应控制在120 , 温度不超过160 ,保持填缝不起泡,不冒黄烟;浓烟.如发现上述现象,应立即退火,加速搅拌,熔好的沥青胶泥可随时取用并加补新料,连续作业.应避免长时间的加热煎熬,以防嵌缝沥青胶泥性能发生变化.熔化好的嵌缝沥青胶泥应立即用壶往缝内浇注,嵌缝沥青胶泥与路面齐平,多余的料尖用铲刀清除,以保持行车舒适.每次停工后,粘结在锅上的嵌缝沥青胶泥应清除干净,以免影响新嵌缝沥青胶泥的配制质量.

我们是一家集专门研发、设计、制造、销售、安装及服务于一体的现代化专业公司,严格按照质量标准体系生产,并通过多项质量认证多年来为国内众多企业提供了橡胶防水解决方案,售后无忧,公司拥有完备的售后服务体系,欢迎新老客户来电咨询。