

# 双组份发泡硅胶 阻燃UL发泡胶

产品名称	双组份发泡硅胶 阻燃UL发泡胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR 产地:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

双组份发泡硅胶 阻燃UL发泡胶特性:

- 1.较强的密封能力，能够有效阻止微小颗粒和飘雨。
- 2.密封，防尘，防潮，气密和遮光，隔振，防火
- 3.使用在电子设备和车辆内部的隔振
- 4.可供冲制各种具有严格要求的密封垫圈、垫板
- 5.该产品具有X良的耐热空气老化性能、耐臭氧性能、绝缘性，并耐燃料油和润滑油，可在温度-60~+250的条件下的空气或油类介质中工作。

双组份发泡硅胶 阻燃UL发泡胶描述：

双组份发泡硅胶 阻燃UL发泡胶可用于各种环境下的密封和缓冲，如汽车安全气囊和消费类电子产品，高铁动车上的应用：送风系统密封、显示屏垫圈、照明柜垫圈、暖通密封、隔音、顶置密封、门密封、风挡和通过台密封、填隙、座椅泡沫、阻火、电气柜垫圈、浮动地板材料。

双组份发泡硅胶 阻燃UL发泡胶使用方法说明：

- 1.使用前分别充分搅拌材料,防止因贮存而形成的有些材料分布不均匀。
- 2.按一定的比例混合加成型双组份硅胶材料,搅拌2-3分钟,保证胶料混合均匀。
- 3.混合后的产品抽真空并快速使用,防止因有凝聚表象影响到出产正常工作。

4. 主张运用比例为固化剂：材料=1：1,固化温度：常温,固化时间：13~20 min。

5. 凡与液体发泡硅胶胶料有接触的工具、容器等物品有必要清洁,忌与磷(P),氮(N),硫(S)的化合物及金属有机物接触,否则产品易产生催化剂失效,反应不硫化等现象。

注意：此发泡硅胶不要和任何其他缩合型硅胶相接触，否则会出现不固化的现象，也称固化剂中毒，水、杂质、有机锡催化剂、酸、碱等其它含n、s、p的有机物可影响胶的固化情况，使用时不可接触这类物质