

# 中鼎电动两段式固定法兰球阀Q947W/H防爆型

产品名称	中鼎电动两段式固定法兰球阀Q947W/H防爆型
公司名称	中鼎阀业（江苏）有限公司
价格	88.00/台
规格参数	江苏中鼎:中鼎阀业
公司地址	无锡市滨湖区山水西路69-20号
联系电话	0510-88301299 15370222117

## 产品详情

### 产品特点

电动固定式球阀一般用于高压和大口径的各种管路上，采用上下阀杆固定阀芯(轴支式)和可动密封座设计，关闭时，在介质压力的作用下，球体不会产生位移，工作更稳定。电动固定式球阀通常与球体连接在一起的上下轴上，装有滚动轴承，或滑动轴承，以减少启闭时轴颈产生的摩擦力，减小操作力矩，在各行业得到广泛的应用。

电动固定式球阀应用：

电动法兰固定式球阀适用于长输管线和一般工业管线，其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质，广泛应用于石油化工电力水利等行业。

### 技术参数

公称口径	DN15 ~ DN200(mm)
公称压力	PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa
连接形式	法兰式
结构形式	两段式铸造阀体
驱动方式	电动控制（可带手动手轮）
使用温度	-40 ~ 425
电源电压	AC220V、AC380V（其他定制DC24等）

阀体材质	碳钢WCB、不锈钢304、316、316L
密封材料	PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、金属密封(硬质合金)

电动固定式球阀可选功能：

	可选功能
防爆功能	防护等级：相当IP65(或IP67)、隔爆标志：Exd BT4
调节功能	输入输出4-20mA、0-5V.DC、0-10V.DC
手动功能	可装配手动装置,开阀、关阀功能
相关温度	环境温度：-25 ~ +70 、环境湿度： 95%