

# 山东同创矿用流量计 矿用防爆流量计 煤矿用流量计 管段流量计

产品名称	山东同创矿用流量计 矿用防爆流量计 煤矿用流量计 管段流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	0537-2889198 18766886003

## 产品详情

LZD127??????????????

???????

LZD127矿用隔爆兼本安型流量计是以“法拉第电磁感应定律”为原理，测量圆管内液体流量的仪表。该仪表是本公司专门为含有甲烷、煤尘等爆炸性混合物的煤矿井下等场所研发的高科技产品。

???????

LZD127矿用隔爆兼本安型流量计产品概述：LZD127矿用隔爆兼本安型流量计是以“法拉第电磁感应定律”为原理，测量圆管内液体流量的仪表。该仪表是本公司专门为含有甲烷、煤尘等爆炸性混合物的煤矿井下等场所研发的高科技产品。其整个设计符合GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.4-2000爆炸性气体环境用电气设备的要求，是目前\*取得此证书的电磁流量计生产厂家。合理选用衬里材料及电极材料，可实现良好的耐腐蚀性和耐磨性。性能参数：准确度：0.5级测量液体：被测液体zui低电导率 5 μs/cm 的各种酸、碱、盐溶液及泥浆、矿浆、纸浆、工业污水、清水、自来水等。管径范围：DN50mm、DN80 mm、DN100mm、DN150mm、DN200mm、DN250mm、DN300mm流速范围：±0.3m/s ~ ±10.0m/s管道压力：

我公司主要经营雷达料位计、本安型电磁流量计、超声波流量计、雷达液位计、超声波液位计、在线微波水分仪、在线微波水分测控系统、隔爆型超声波流量计、信息化计量监测平台、料位远程监测系统

## 产品

、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.3MPa、10MPa（高压可定制）防护等级：IP68传感器型式：法兰连接型  
传感器工作温度：-25~70（常温型）；0~150（高温型）信号输出：电流输出：0~20mA、0~24mA、4~20mA（用户可自行设定）；  
频率输出：脉冲当量模式（脉冲当量值用户可自行设定）  
频率模式（零流量及满量程频率用户可自行设定）  
累计脉冲模式（单位累计流量脉冲数可自行设定）；  
数字通信：RS485接口，Modbus协议或自定义协议，通讯速率可调，传输距离 1200m。工作电源：AC 127V ± 10%；DC 24V ± 5%防爆型式：矿用隔爆兼本质安全型防爆标志：Exd[ib]I

矿用LZD电磁流量计 矿用LZD电磁流量计电磁流量计厂家

公司主营：雷达物位、流量仪表及相关解决方案，是集研发、生产、销售为一体的高科技企业。公司主营仪表：调频连续波雷达物位仪、本安型超声波液位计、隔爆兼本安型电磁流量计、隔爆兼本安型超声波流量计、本安型电磁流量计。 相关解决方案：料仓库存盘点系统、物位远程监测系统、信息化计量监测平台、泵房自动化控制系统、全自动药剂加投系统。