

# 外墙真石，漆真石漆面漆

产品名称	外墙真石，漆真石漆面漆
公司名称	山东新佳涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	执行标准:JG/T 24-200 规格:30kg/桶 表干时间:2小时
公司地址	山东省济南市历城区王舍人镇沙河工业园一号
联系电话	0531-88959953 18663737842

## 产品详情

新佳真石漆采用丙烯酸耐候树脂，与天然采砂石材，乳液，助剂制成。具有天然真石的色泽，给人高雅、庄重之美感。适合用于各类建筑物室内外装饰。已逐渐替代干挂大理石，花岗岩，市政府机关、学校，法院、写字楼、住宅小区装饰材料之必选。

### 产品特点

- 1、造型多样，色彩，面积大小及装潢等美术运用不受限制
- 2、全面喷涂无缝接，完全防火，防水，耐酸碱，防污染，清洗容易
- 3、无毒无味粘结力强，永不褪色，耐老化，耐候等特点
- 4、能有效阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命。

项目	参数
产品名称	天然真石漆
执行标准	JG/T 24-2000 GB 24408-2009
规格	30kg/桶 45kg/桶 60kg/桶
颜色	可定制
储存	储存在5-35 ° 阴凉干燥处严防霜冻，包装未开启状态下保质期6个月
理论耗漆量	4-5kg/m <sup>2</sup> ，实际耗漆量会因施工方法、施工条件等因素而有所差异
表干时间	2小时（25 、50%相对湿度）
重涂时间	24小时(25 、50%相对湿度)随温度和适度的变化而不同
施工条件	在5-40 及相对湿度85%以下的环境中施工。  确保施工后24小时不淋雨，雨天不能施工

## 施工建议

施工前请先阅读说明书，可喷涂，刮涂，辊涂，开启后请充分搅拌桶内漆料。一次喷涂或刮涂不宜过厚，可分布进行，以达到预期的立体效果。由于天然石材不同，不同生产批次请务必分开使用，防止色差出现。

新佳真石漆采用天然采砂，助剂，乳液，研制而成。不添加任何人工色素。本产品为水性，无毒，无味，非易燃品，非易爆品，非危险品。