

变电柜高分子防潮封堵剂

产品名称	变电柜高分子防潮封堵剂
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	70.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR 产地:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

变电柜高分子防潮封堵剂概述：

是一款可单人操作，施工简便、无需辅助、自流平、二次开孔容易、无毒环保抗腐蚀材料。专门用于变电户外端子箱、机构操作箱、电动刀闸箱、高低压开关柜、汇控单元柜、户外环网柜等箱柜的新型环保防潮密封剂。

变电柜高分子防潮封堵剂特点：

安全性高：防水、防潮、防尘、防有毒性气体，防止小动物侵袭，防火阻燃；

操作简便：施工简便，单人操作，无需辅助（电、火和水等）；

流动性好：固化前在密封面上充分流动并自动找平；

环保抗腐：低烟无卤、环保、抗腐蚀，可耐受各种恶劣环境；

紧密粘合：与电缆护套及周围建筑结构紧密结合，无腐蚀反应；

结构坚固：坚固分子闭孔矩阵结构，成型后有韧性、重量轻，不会破碎或跌落；

效果持久：固化成型后不变形、不变质、不开裂，使用寿命 10年。

变电柜高分子防潮封堵剂特有之处：

高分子防潮封堵剂现普通液体灌密封胶不同的是：粘接效果好，应用高分子聚合物混合技术，采用高活性化学物质配方，对电气设备底部缝隙形成充分密封；能耐受自然温度冻融循环和各种恶劣环境。

变电柜高分子防潮封堵剂施工步骤：

- 1、清理清洁施工目标区
- 2、做好箱柜底部空洞和缝隙的封堵
- 3、打开封堵剂罐体盖子
- 4、先将A剂充分搅拌均匀（电动搅拌器高速搅拌30秒）
- 5、将B剂摇晃10秒后，倒入A剂桶内
- 6、充分搅拌均匀（电动搅拌器高速搅拌30秒）
- 7、倒入目标区

变电柜高分子防潮封堵剂贮存及运输：

- 1.高分子封堵材料的贮存期为六个月（25℃以下）。特此声明，请购买后及时使用，若在过期后使用产品，本公司不承担任何责任。
- 2.此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。
- 3.B剂使用后一定需要密封保存，内含粘接成分接触空气后容易水解造成沉淀，且会影响粘接性能。

包装规格：22公斤（20公斤+2公斤） 220公斤（200公斤+20公斤）铁桶包装