

贵州双组份聚硫防水密封胶厂家

产品名称	贵州双组份聚硫防水密封胶厂家
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

双组份聚硫防水密封胶系双组份室温固化型防水材料，双组份聚硫防水密封胶具有良好的抗老化性和优良的耐水性、弹性、粘结性、压缩恢复性，双组份聚硫防水密封胶还具有优良的耐油性和耐溶剂性，可在连续伸缩、振动及温度变化条件下保持良好的物理力学性能。

双组份聚硫防水密封胶技术指标：

- 1、外观：A组分为灰白色均匀膏状物B组分为黑色均匀膏状物
- 2、固含量：百%
- 3、密度：1.6(g/cm³)
- 4、混合比例A:B=100:10 ~ 100:14(质量比)
- 5、紫外线照射出雾性：无

双组份聚硫防水密封胶的配制：

双组份聚硫防水密封胶把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。具体做法如下:将双组份聚硫防水密封胶A，B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上（地板砖要求60公分见方的较好），按说明书给定的配合比,混合比例A:B=100:10 ~ 100:14(质量比)，将两个组份混合均匀即可使用,出厂时我公司都已按质量比例配好，并且在箱里用塑料筒单独分放，用户无须操心质量比例配比。

双组份聚硫防水密封胶使用方法：

双组份聚硫防水密封胶使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了.人工

搅拌时间不少于9分钟，用手提电钻搅拌不少于6分钟，以采用机械搅拌方法为宜，搅拌时间宜长不宜短，以免因搅拌不均匀造成局部固化不完全而达不到防水密封效果。不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，配制好的双组份双组份聚硫防水密封胶应在2小时内用完，否则慢慢增稠造成施工困难和降低性能，因此，应注意用多少配多少，否则因配多了用不完而造成浪费。