

高分子防潮封堵剂生产厂家

产品名称	高分子防潮封堵剂生产厂家
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	70.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR 产地:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

高分子防潮封堵剂描述：

对于很多户外用的电子设备。常常需要采用一些灌封材料，把里面的线路或是元器件保护起来，达到防水、防腐蚀、防水、防止小动物的功能，来使用设备的使用寿命更长。高分子防潮封堵剂也叫环保液体灌封胶，它是两个组分的，一个组分是硅胶原料，一个组分是固化剂，两个组分通过10：1的比例使用。

高分子防潮封堵剂性能：

产品特性	数值	单位	产品特性	数值	单位
诱点率	3.75	KHz	介电常数	3.8 ~ 4.2	KHz
膨胀性能	215	%	硬度	30	邵氏A
耐水性	3	d	耐湿	90-110	
耐油性	体积电阻	1.35 × 10 ¹⁵	25 ohm-cm		
耐湿热性	120	h	表面电阻	1.2 × 10 ¹⁴	25 ohm
耐冻融循环	15	次	耐电压	16 ~ 18	25 kv/mm
混合粘度	< 6000	cps	阻燃级别	94V0	/
操作时间	20-30	Min			

与各种金属材质、电缆护套材质均可紧密粘合

电子密封胶固化后要想判断性能好坏，观察以下三个方面即可。

1、拉伸度。电子密封胶主要用在电子或者电器中，固化后拉伸强度比较重要，若是不达标，那么还会影响电子性能的发 挥，电子零部件耗损也比较快。2、硬度。电子密封胶只有达到较高的硬度才能抗击冲击，硬度保持在适中的范围内即可。如果硬度过高，在维修的时候不方便，容易拉伤电子组件。硬度过低

抗冲击性能则会差一些。3、拉长率。电子密封胶在固化后的拉长率是非常重要的。因为只有拉长率高的才能证明电子密封胶的弹性越好。只有弹性好的才能起到防震性能。此时可以进行相关检测，也可以购买品牌有质量保证的产品，如柯斯摩尔，专注电子密封胶的研究，提供定制化的电子密封胶用解决方案，用途广泛，能应用于新能源、**、医疗、航空、船舶、电子、汽车、仪器、电源、高铁等行业X域。高分子防潮封堵剂施工步骤：

- 1、清理清洁施工目标区
- 2、做好箱柜底部空洞和缝隙的封堵
- 3、打开封堵剂罐体盖子
- 4、先将A剂充分搅拌均匀（电动搅拌器高速搅拌30秒）
- 5、将B剂摇晃10秒后，倒入A剂桶内
- 6、充分搅拌均匀（电动搅拌器高速搅拌30秒）

7、倒入目标区高分子防潮封堵剂使用注意事项:

- 1、胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完，避免造成浪费。
- 2、本品属非危险品，但勿入口和眼。若不慎进入口眼，应及时用清水清洗或到医院就诊。
- 3、存放一段时间后，胶体可能会有所分层。请搅拌均匀后使用，不影响性能。