

# 外墙防火硅聚苯板设备知识说明

产品名称	外墙防火硅聚苯板设备知识说明
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-2 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

## 产品详情

### 外墙防火硅聚苯板设备知识说明

#### 外墙防火硅聚苯板设备知识说明

硅质聚苯板设备生产1200\*600规格,工艺操作简单。硅质聚苯板设备分负压、真空、自动上料、自动吸附、自动滚压,出料加压,成品渗透率达到96%以上。成品容重控制在每立方达到80公斤。硅质聚苯板设备分无机渗透板设备全自动吸附机,自动滚压机,全自动搅拌机,自动上料、等使生产质量高超产量提高、节省人工硅质聚苯板设备厚度改性聚苯板具有高强度抗压性能。聚苯板抗压强度极高,即使长时间水泡仍维持不变,具有很大的承载力和良好的抗冲击性。

硅质板设备具有优异的等效A级防火能力,遇火不燃,火焰烤烧无滴落物、不卷曲、不融化、低烟气量。并且本产品安全可靠,保障生命安全。经过试验将硅质板用火焰烧烤30秒,其收缩深度仅为2mm,表面仅碳化,并无熔融、滴落的现象等现象,经火焰烧烤30分钟,仅过火部位碳化,其他部位完好,不影响使用。

硅质板设备采用特殊工艺生产的硅质聚苯保温板具备防火,防潮,隔音,节能环保,耐久性强、抗压强、等优势。硅质聚苯防火板设备具备自动化程度高、故障率低、运行稳定等优点。随着经济的迅速发展,节能减排的环保理念也被提上一定的高度,并在各行各业中大范围推广应用。尤其是在建筑行业,俨然将建筑节能作为建筑合理改造,长远发展的主要目标,提出了绿色建筑、节能建筑、智能建筑概念,实现了节能、节材、节水的目的。硅质改性聚苯板利用空压机加压后形成具有一定的泡沫,而后将泡沫与水泥浆同时搅拌,

搅拌过程中水泥将不断膨胀，当膨胀效果达到预先设定的配比后即可形成硅质改性聚苯板

。