薄膜级HDPE-韩国LG-DOW-me5500-现货供应

产品名称	薄膜级HDPE-韩国LG-DOW-me5500-现货供应
公司名称	宁波市创一新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	鄞州区樟树街708号015幢（4-10）
联系电话	18662540849

产品详情

一般的HDPE熔点为142°C，分解温度为300°C；注塑温度的可调区间较大。注塑时，一般使用温度为180°C--230°C；因是烯烃类塑料，它不吸水，生产时，不需烘干，但为了产品质量，可用60°C温度烘干1hr，以排出浮水；聚乙烯的熔体粘度大，流长比小，薄壁制品可能缺胶，

台湾台聚HDPE Unithene LH606 食品级 高耐冲击

台湾台聚HDPE Unithene LH901 食品级 高耐环境应力开裂

台湾台聚HDPE Unithene LH523 食品级 高耐环境应力开

中石油大庆HDPE 5000S 拉丝级高密度聚乙烯 机械强度高

中石油兰州HDPE DMDA8008 低压注塑料 用于周转箱

中石油兰州HDPE L5202 热灌装瓶盖专用树脂

中石油兰州HDPE 60550AG 主要用于生产一般硬性物件

中石油吉林HDPE JHC7260 适用于快速生产大众的商品

高密度聚乙烯(HDPE)为白色粉末或颗粒状产品．，无味，结晶度为80%～90%，软化点为125～l35°C，

韩国三星Total HDPE B220A 超高抗冲击性 高拉伸强度

任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀；薄膜对水蒸气和空气的渗透性小，吸水性低；耐老化性能差，耐环境应力开裂性不如低密度聚乙烯，特别是热氧化作用会使其性能下降，所以树脂中须加人抗氧剂和紫外线吸收剂等来改善这方面的不足。高密度聚乙烯薄膜在受力情况下热变形温度较低，应用时要注意。