

# 淮北建筑工地围挡喷淋设备厂家（山水环保）

产品名称	淮北建筑工地围挡喷淋设备厂家（山水环保）
公司名称	合肥山水环保设备有限公司
价格	47.00/米
规格参数	品牌:山水 型号:SH-W80 产地:合肥
公司地址	合肥市包河区屯溪路33号恒兴广场B区2118室
联系电话	18715164953

## 产品详情

淮北建筑工地围挡喷淋设备厂家 淮北砖厂煤场降尘喷雾安装 淮北工程围墙喷雾价格 喷雾喷淋降尘除尘系统是针对建筑工地设计，采用水射流技术进行雾化水颗粒，使雾滴吸附粉尘颗粒，有效压住了PM10粉尘，降尘效果十分显著。天津 上海 重庆 石家庄 郑州 昆明 沈阳 长沙 合肥 南京 杭州 南昌 武汉 南宁 兰州 太原 西安 长春 福州 贵阳 广州 成都 银川 海口等工地围挡喷淋降尘设备。使用场所：针对露天生产线矿石传送带、渣土运输线路、车辆清洗等过程应用广泛。淮北建筑工地围挡喷淋设备厂家

淮北砖厂煤场降尘喷雾安装 淮北工程围墙喷雾价格 工地围挡喷淋降尘设备工作原理：由于粉尘大部分都是亲水性质，具有润湿性，喷雾降尘除尘系统以极细微雾化状态喷出，表面张力基本上为零，喷洒到空气中能迅速吸附空气中的各种大小灰尘颗粒，吸收空气中粉尘，使空气纯净新鲜。创新引入了水喷淋系统。该系统设置在部分围挡周边，可对围挡进行洒水降尘，达到自动为围挡进行清洁的作用，使围挡更加整洁和规范。而为了响应市政府对城市文明施工、扬尘治理的要求。淮北建筑工地围挡喷淋设备厂家

淮北砖厂煤场降尘喷雾安装 淮北工程围墙喷雾价格 工地围挡喷淋降尘系统的构成：喷淋系统主要由PPR水管、直通、三通、弯头等组成水流通的管路，水箱提供喷淋水源，多级泵给予输送动力，智能控制器控制整个系统。1、智能控制器：采用数码芯片控制，集上、下液位和压力自动控制于一体；具有自动、手动、遥控三种工作模式可供选择；具有过载、空载、缺相、超低压等保护功能；具有空载重启功能，时间1-240分钟可调；具有故障记忆功能，近5次故障原因可查阅；方便安装，调试简单。2、多级泵：启动前需向泵内注满水；启动时需打开出水阀门，减轻电机启动负荷，避免烧毁电机；当泵使用压力降低后，可减少泵体和泵盖间纸垫数量，调节压力过高会烧毁电机。3、水箱：水箱内装有自动水位控制阀，当水箱内水位不足时，开关打开自动补充水源；当水位到达一定高度时，控制阀自动关闭，停止补水。

淮北建筑工地围挡喷淋设备厂家 淮北砖厂煤场降尘喷雾安装 淮北工程围墙喷雾价格 工地围挡喷淋系统特点：1、采用数码芯片控制，集上、下液位和压力自动控制于一体2、具有自动、手动两种工作模式可供选择3、具有过载、空载、缺相、超低压等保护功能4、具有空载重启功能，时间1-240分钟可调5、具有故障记忆功能，近5次故障原因可查阅6、安装方便，调试简单淮北建筑工地围挡喷淋设备厂家

淮北砖厂煤场降尘喷雾安装 淮北工程围墙喷雾价格 工地围挡喷淋参数：流量：6m<sup>3</sup>/h扬程：160m功率：7.5kw转速：2900r/min频率：50Hz电压：380V电流：1A安装环境要求使用温度：-10 至40 湿度：相对湿度不大于90%海拔高度：不超过2000米探头线耐温：105 淮北建筑工地围挡喷淋设备厂家

淮北砖厂煤场降尘喷雾安装 淮北工程围墙喷雾价格 工地围挡喷淋降尘设备施工顺序：1、管路铺设：水路总开关设置在起点，主管道设置成4米，需用三通连接两端水管，上方插入一段喷雾管，安装一个直通

将喷嘴与管路相连接。（可根据实际需要设置喷雾管之间的距离）水管由卡扣和螺丝固定在围挡上。2、水泵安装：首先需要将水泵用螺丝固定在支架上，等待连接好电线之后将遮雨棚盖住水泵，用螺丝固定在支架上。将水泵接头绕上生丝带之后将水管用螺丝卡扣固定在水泵接头上。水泵与管路接头的另外一端也需要绑上生丝带再与管路连接。3、智能控制器具有良好的防水设置，只需固定在围挡上即可。控制器内线连接完整，只需连接电源线，遥控装置线，水位报警线，水泵动力线即可。4、后将各种控制器互相连接，即可投入使用。淮北建筑工地围挡喷淋设备厂家 淮北砖厂煤场降尘喷雾安装 淮北工程围墙喷雾价格 工地围挡喷淋安装注意事项：1、水泵：A、启动前向水泵内注满水！B、启动时打开出水阀门，减轻电机启动负荷，避免烧毁电机！2、控制器：A、将控制器、固定在墙壁上，打开接线盒，按标签提示接好电源和水泵！B、根据需求按照说明书上的图接好线。接线时注意探头线不能短路，不能挨着水池壁；延长讯号线时（建议延长讯号线的截面积不大于0.75mm<sup>2</sup>），请用防水胶布包完整！淮北建筑工地围挡喷淋设备厂家 淮北砖厂煤场降尘喷雾安装 淮北工程围墙喷雾价格 工地围挡喷淋售后服务：本厂产品均保修一年，终身维护，24小时内响应客户报障。保修期内，非人为因素及在正确使用条件下所发生属设备本身质量问题由我厂免费保修。我厂对所售产品提供终身维护服务。长期确保设备的零配件以优惠价格供应，保证供应。设备需要报修，请致电客户经理转售后服务中心。简易故障维修：用户以传真方式报修，注明产品型号、损坏情况及采购合同，本厂负责寄配件并提供相关资料。淮北建筑工地围挡喷淋设备厂家 淮北砖厂煤场降尘喷雾安装 淮北工程围墙喷雾价格 防尘措施1、对施工工地内堆放的水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染的物料，在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围挡；工程脚手架外侧使用密目式安全网进行封闭。2、在工程项目竣工后30天内，平整施工工地，并清除积土、堆物。3、不使用空气压缩机来清洗车辆、设备和物料的尘埃。4、施工工地的地面进行硬化处理。5、在进行产生大量泥浆的施工作业时，配备相应的泥浆池、泥浆沟、做到泥浆不外流，废浆采用密封式罐车外运。6、使用预拌砂浆。7、施工工地周围设置不低于2米的硬制密闭围挡。8、在施工工地内，设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆除泥、冲洗干净后方可驶出施工工地。9、建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施。10、在建筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，采用密闭方式清运，不高空抛掷、扬撒。