

GB丁基钢板腻子止水带

产品名称	GB丁基钢板腻子止水带
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

GB型钢板丁基腻子止水带是一种由特种橡胶、防老剂等材料经过混炼、挤出等工艺，并与镀锌薄钢板贴合的新型止水产品。它利用特种橡胶与砼土的高粘特性和钢板的钢性，是止水带具有在各种承载下均可紧固密封，起到防水、止水作用，适用于基础工程、地下设施、隧道、地铁、给排水工程、涵洞等结构接缝处的密封防水。该产品在武广铁路二线工程等应用成功。

二、(GB型)钢板丁基腻子止水带的特点

- 1、丁基特种橡胶粘结力强，延伸性大，在一定压力下，能填充砼土中的气孔和缝隙，使其与砼土连接为一体，提高了防水性能。
- 2、支撑力好易于固定。
- 3、抗拉、扯断性强度高。
- 4、具有良好的耐候、耐腐蚀、耐老化性、使用长。

三、技术性能指标

项目

密度g/cm³

抗拉强度MPa

断裂伸长率%

流淌性能，温度60℃，75度倾角，48小时

脆性温度

环境保护

性能指标

> 1.3-1.5

> 0.06

> 800

不流淌

-30

无毒无污染

四、产品规格尺寸：钢板丁基腻子止水带规格有200*6mm、250*6mm、300*6mm、350*8mm、400*8mm、500*10mm等。如有特殊需要，可按客户要求进行定做生产。以适应工程防水需要。

五、施工与注意事项

采用钢筋或模板对止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇筑砼中，另一半在二次施工中买入砼土内。因此，止水带的固定方法必须可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半止水带应注意保护。在浇筑过程中应注意捣浇压力和方法。以避免砼中的尖角石子和锐利的钢筋刺破止水带。

注：钢板丁基腻子止水带不得露天长期存放、不得与油漆等污染性强的化学物接触。雨天不易施工，施工温度在15-35℃之间。