

热固复合EPS硅质聚苯板设备使用方法

产品名称	热固复合EPS硅质聚苯板设备使用方法
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-2 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

热固复合EPS硅质聚苯板设备使用方法

热固复合EPS硅质聚苯板设备使用方法渗透板设备生产工艺1、可直接购买加工好的聚苯板（EPS）片材，经过设备挤压、渗透、定型、烘干即可完成。2、也可以购买聚苯板设备自己生产。A级渗透板设备是在聚苯板上表面浇或喷淋液态阻燃剂，同时在聚苯板下表面对聚苯板抽真空，使液态阻燃剂在重力和气压差的作用下从上向内流经整个聚苯板内部孔隙内以包裹聚苯珠粒表面；然后进行干燥使阻燃剂固化。

聚苯板渗透设备产品采用无机材料形成的蜂窝状隔离舱强度大，与建筑本同寿命，不许后期更换保温层无机渗透板设备是以EPS聚苯板为母板、在其表面复合了一层防火保温材料，更进一步*的将有机材料和无机材料复合在其表面、形成防火保护层。水泥渗透板设备以普通苯板为材料通过硅质聚苯板设备把无机防火材料渗透入板材内部并形成一种保护膜，在高温和火焰中无黑烟、无明火、无滴落，防火性能达到标准，而且强度大大提高，由于渗透进无机材料因此耐候性有很大的改善，与砂浆的粘合更牢固，在施工中不易破损，是节能环保的好产品。无机渗透聚苯板设备自动生产流水线主要包括：该保温板生产线采用自动配料、电子计量，自动化程度高，计量准确，操作调控准；成型设备具有结构设计合理、生产操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等特点。