

# 邯郸抗浮式箱泵一体化地理水箱按图纸施工

产品名称	邯郸抗浮式箱泵一体化地理水箱按图纸施工
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:288-0.40/40 产地:盐城
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

## 产品详情

邯郸抗浮式箱泵一体化地理水箱按图纸施工

该产品适用于各种建筑消防水池、生活水池、工业水池等。产品采用优质材料，结构坚固，使用寿命长。产品具有抗浮能力强、密封性好、安装方便等特点。产品适用于各种建筑消防水池、生活水池、工业水池等。产品采用优质材料，结构坚固，使用寿命长。产品具有抗浮能力强、密封性好、安装方便等特点。

该产品适用于各种建筑消防水池、生活水池、工业水池等。产品采用优质材料，结构坚固，使用寿命长。产品具有抗浮能力强、密封性好、安装方便等特点。产品适用于各种建筑消防水池、生活水池、工业水池等。产品采用优质材料，结构坚固，使用寿命长。产品具有抗浮能力强、密封性好、安装方便等特点。

邯郸抗浮式箱泵一体化地理水箱按图纸施工

盐城思源抗浮式地理箱泵一体化给水设备的施工规范：

- 1、泵房顶部设置无动力通风帽,换气数不宜低于相关规范的要求
- 2、对于地下室安装的泵房内应设置至少除湿设备,除湿设备型号应满足泵房内出汽效率,同时泵房内供水设备基础的尺寸、混凝土标号及配筋应经结构设计人员设计计算后确定抗浮地理式箱泵一体化消防水池
- 3、根据水箱规格型号设计要求,按图纸采用镀锌钢板或不锈钢板,进行划线,切割好线的板板到施工现场,按图拼装,用螺栓连接,操作时根据施工环境,施工而定。
- 4、水箱底板拼装好后,应做水箱底板连接准备,螺栓连接水箱底板时,首先对好水箱底板尺寸,然后在水箱底板连接后,进行底板和底板连接,螺栓连接要求把一根直线的码好角要水箱底部板面连接好后,在地埋式消防水箱底部顶面用螺栓密封连接,连接后,再进行顶盖顶面的连接。边与边要求基本
- 9、水箱箱体连接密封好后,接着开进水、出水、溢流、排污、消防孔、后扶梯安装靠近人孔附近。