

ZX7-400德国IGBT逆变直流电焊机

产品名称	ZX7-400德国IGBT逆变直流电焊机
公司名称	上海子桓电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新概念 型号:ZX7-400 产品别名:焊机
公司地址	上海市奉贤区金汇镇姚堂村
联系电话	86 021 57588998 13761977781

产品详情

品牌	新概念	型号	ZX7-400
产品别名	焊机	用途	焊接加工
额定电流	400 (A)	电源电压	380 (V)
电流	直流		

详细说明

zx7系列逆变焊机采用德国igbt逆变技术制造，焊接性能优异mma（手工电弧焊）。时具有自动施加推力电流、防止焊条粘接功能，飞溅极小；使起弧特别方便，优异的动态响应与静态恒流特性使焊接电弧十分稳定，可对不锈钢、碳钢、等薄、中、厚板工件进行优质焊接，满足各种焊接工艺要求，并广泛应用于各种结构件、汽车工业、船舶、石油化工、电力、建筑、重工、工程等行业。功能特点

- 1、具有完善的过压、欠压, 过热, 过流, 过载自动保护功能, 安全可靠.
- 2、抗电网波动能力强, 适应范围广.
- 3、igbt逆变工作频率高, 高效, 低噪声.
- 4、精确数显电流预置值和实际值.
- 5、具有极优良的稳弧性能, 小电流也能稳定燃弧。可对超薄板进行施焊。
- 6、整机及所有线路板采用电子计算机设计，经严格防潮绝缘处理，工艺先进、性能稳定可靠
- 7、整机采用积木结构，各部件及线路板均采用接插件或螺钉连接，互换性好，维护方便。

主要技术参数：型号：zx7-400 输入电源：3 ；380v；50hz 额定输入电流：37.5a 额定输入容量:24.5kva
额定负载持续率:60% 额定空载电压:70v 焊接电流调节范围:20-400a 推力电流调节范围:20-200a

引弧电流调节范围:20-200a 额定负载电压：(mma)36v 绝缘等级:f 外壳防护等级:ip21s

外形尺寸480 × 300 × 650(mm)