

D45XT120三相整流桥 三相整流桥 ASEMI

产品名称	D45XT120三相整流桥 三相整流桥 ASEMI
公司名称	强元芯电子(广东)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座38层
联系电话	18320961108

产品详情

编辑：TH

MT3516A

三相整流方桥

型号：MT3516A

品牌：ASEMI

封装：D-63

特性：三相整流方桥

电性参数：35A1600V

芯片材质：GPP

正向电流(Io)：35A

芯片个数：4

正向电压(VF)：1.05V

芯片尺寸：180

浪涌电流Ifsm：500A

漏电流(Ir) : 500uA

工作温度 : -55~+150

恢复时间(Trr) : 500ns

引线数量 : 5

镭射激光打标，三相整流桥，不易褪色；环氧树脂塑封，绝缘稳定性好

框架引脚采用无氧铜材料，内阻小导电性好，镀锡防氧化

编辑 : TH

整流方桥MT5010电性参数是50A100V，芯片材质采用GPP芯片。MT5010内部含有5个GPP芯片，芯片尺寸达180MIL，正向电流达50A，正向电压1.05V，D45XT120三相整流桥，浪涌电流是500A，漏电流在500uA的范围内，恢复时间快达500ns。

品牌 : ASEMI

封装 : D-63

特性 : 单相整流方桥

电性参数 : 50A1000V

芯片个数 : 5

浪涌电流Ifsm : 500A

工作温度 : -55~+150

恢复时间(Trr) : 500ns

引线数量 : 5

MT5010的电性参数 : 正向平均电流50A ; 反向峰值电压1000V

MT5016的包装方式 : 100/盒 , 500/箱

整流桥被广泛适用于 : 电源、充电器、适配器、LED灯饰、大小家电、民用及工业设备等产品中使用

编辑：TH

三相整流桥MT5016

“ASEMI”品牌的LOGO

A = advanced (先进)

SEMI = semiconductor (半导体)

【图中UL为安规认证LOGO】

【安全试验和鉴定机构】

【安全检验产品标示】

ASEMI品牌MT5016，电性参数 50Amp1600V；系列产品MT5014.MT5012.MT5010，D50XT100三相整流桥，供应MT5016波峰GPP芯片，D45XT80三相整流桥，可靠稳定性高，产品离散性高度一致。本产品原装，质量保证高稳定性和可靠性，欢迎咨询 取样测试。

D45XT120三相整流桥-三相整流桥-ASEMI由强元芯电子（广东）有限公司提供。D45XT120三相整流桥-三相整流桥-ASEMI是强元芯电子（广东）有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情，请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李绚。同时本公司还是从事三相整流桥，深圳三相整流桥，深圳三相整流桥整流模块的厂家，欢迎来电咨询。