

上下限交流电流表DP4-PAA

产品名称	上下限交流电流表DP4-PAA
公司名称	上海宇标电子科技发展有限公司
价格	650.00/台
规格参数	类型:数显电流测量仪表 品牌:东崎 型号:DP4-PAA
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路945弄20号225室
联系电话	021-53530265 13501669386

产品详情

类型 数显电流测量仪表 品牌 东崎
型号 DP4-PAA 测量范围 0~100~1000~2000 (A)

型号规格	量程	分辨力	互感器变比	测量精度	最大允许输入
dp4-paa0.2c	200mv	10ua	直接输入	$\pm 0.2\%f.s \pm 3digit$	500ma
dp4-paa2c	2a	100ua	直接输入	$\pm 0.2\%f.s \pm 3digit$	5a
dp4-paa20c	20a	1ma	20a/5a	$\pm 0.2\%f.s \pm 3digit$	1.2f.s
dp4-paa50c	50a	10ma	50a/5a	$\pm 0.5\%f.s \pm 3digit$	1.2f.s
dp4-paa100c	100a	10ma	100a/5a	$\pm 0.2\%f.s \pm 3digit$	1.2f.s
dp4-paa150c	150a	10ma	150a/5a	$\pm 0.2\%f.s \pm 3digit$	1.2f.s
dp4-paa200c	200a	10ma	200a/5a	$\pm 0.2\%f.s \pm 3digit$	1.2f.s
dp4-paa500c	500a	100ma	500a/5a	$\pm 0.5\%f.s \pm 3digit$	1.2f.s
dp4-paa1000c	1000a	100ma	1000a/5a	$\pm 0.2\%f.s \pm 3digit$	1.2f.s
dp4-paa1500c	1500a	100ma	1500a/5a	$\pm 0.2\%f.s \pm 3digit$	1.2f.s
dp4-paa2000c	2000a	100ma	2000a/5a	$\pm 0.2\%f.s \pm 3digit$	1.2f.s

特性项目	具体参数
测量方式	双积分a/d转换
输入电路	单端输入
小数点	根据量程同步改变
噪声抑制	nmr 40db (50hz/60hz)
溢出显示	“ 0000 ” 闪动 “ 0000 ”
极性显示	负信号 “ - ” 自动显示 (只限直流表)
操作温度	0 ~ 50 < 85% rh
电源电压	ac 110/220v (60hz/50hz) $\pm 10\%$
电源功耗	大约3.5av
控制方式	8位微机比较
设定范围	上限和下限+1999 ~ -1999
比较条件	要求值 > 上限值 上限值 > 要求值 > 下值 要求值 < 上限值

输出方式	继电器输出
继电器触点负载	ac 240v 2a ; ac 120v 3adc 24v 3a
重量	约 500g
绝缘电阻	20m
绝缘强度	ac 1500v 1min