

# 人货升降电梯门A杨庄人货升降电梯门A人货升降电梯门生产

产品名称	人货升降电梯门A杨庄人货升降电梯门A人货升降电梯门生产
公司名称	安平县贵振丝网制品有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	
公司地址	安平县安平镇南大良村291号
联系电话	13633185269

## 产品详情

人货升降电梯门A杨庄人货升降电梯门A人货升降电梯门生产

人货升降电梯门是建筑施工现场预防人身伤害必备的防护措施，它适用于各类建筑施工工地。

人货升降电梯门是建筑施工现场预防人身伤害必备的防护措施，它适用于各类建筑施工工地。

人货升降电梯门是由钢结构组成，钢材采用国家标准材料，制作严格按图施工，焊接点牢固，尺寸正确，以达到安全防护的目的，人货升降电梯门一般采用柠檬黄色，门下部档架板采用生产细节展示：

### 1、门框

门框通常采用宝钢20mm\*30mm方矩管焊接而成，也可以根据客户要求定做25\*25、30\*30、30\*40方矩管。采用氩弧焊接，强度高，质量稳定，强力摔、扭不脱焊。

### 2、门栓

门栓采用镀锌成套工艺门栓，外形美观，使用方便。门栓设计在外面，人货升降电梯门只能由电梯操作人员开关防护门，有效防止楼层内等候人员打开防护门，杜绝高空抛物和高空坠落的潜在施工风险。

### 3、门面

门面采用小孔钢板网与钢板组合构成。一方面可以防止等候人员伸手开门，又便于人货电梯操作人员观察楼内情况，利于楼内外双方工作人员沟通交流。高强冷轧钢板同时也是小型汽车普遍采用的材料，可以抗击300kg以上的冲击力。人货升降电梯门并且喷涂警示语和挡脚警示线，对工地文明施工形象显著提升。

#### 4、门轴

门轴采用90度直角圆钢焊接而成，大大简化安装程序，人货升降电梯门只需在外架钢管立杆上与门轴相对应位置焊接螺帽或圆管，把防护门挂上既可以使用，拆卸也同样方便。黄、黑间隔。