

全自动双排防腐灌装生产线

产品名称	全自动双排防腐灌装生产线
公司名称	青岛晶品自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛胶州市云溪办事处西石河村
联系电话	0532-87275837 15964208625

产品详情

产品名称：双排防腐灌装机

设备简介：

双排防腐灌装机，是在普通防腐灌装机的基础上为高速生产而研发的机器。设备主体采用防腐塑料制作，外部金属部分（如：气缸，电机等）均进行防护处理，将其置于防腐塑料箱内，防止被挥发的腐蚀性气体损坏，以确保设备长期使用。设备采用优质PLC和彩色触摸屏控制，性能稳定，操作界面友好，参数设置一目了然。电器件采用法国施耐德品牌，气动部分采用台湾亚德客品牌，从而确保设备长期稳定运行。

设备双排依次灌装，有效控制了灌装误差，具有运行稳定、速度快、无滴漏等优点，是高速生产的好帮手。

性能特点：

- 1、采用直线式设计，适合各种瓶型（包括异型瓶、威猛先生斜口瓶）。

- 2、 调节便利、无瓶不灌装、灌装量准确并具有计数功能。
- 3、 设备具有确保瓶口定位系统和液位控制系统。
- 4、 设备采用防腐防滴漏灌装头，确保灌装头关闭之后无滴漏无拉丝。
- 5、 下潜灌装，避免灌装过程中产生泡沫。
- 6、 安装有接液盘，防止灌装头内壁附着的物料滴下污染瓶子外壁。（如果客户瓶口内径 20mm，灌装头同时具有防腐防滴漏功能，会因减少灌装结束后的等待时间而提高灌装速度）
- 7、 根据客户要求可配备自动清洗功能，清洗时间可自由设定。

技术参数：

- 1、 电压：220/380VAC
- 2、 整机功率：2.5KW
- 3、 气压：0.4-0.5MPa
- 4、 适用瓶径：30mm--140mm
- 5、 适用瓶高：40mm--350mm
- 6、 适用容量：25-5000ml
- 7、 灌装速度：1000瓶--10000瓶/时
- 8、 灌装误差： $\pm 1\%$
- 9、 外形尺寸：2000mm*1300mm*2200mm
- 10、 重量：450Kg

适用对象：

农药，除草剂，杀虫剂，杀菌剂，种衣剂，杀虫双，叶面肥，液体肥料，84消毒液，洁厕灵，油污净，洁瓷净，碘伏，碘酊，双氧水，烧碱等各种日化及化工液体。