

对夹式氟密封蝶阀D73H-16C

产品名称	对夹式氟密封蝶阀D73H-16C
公司名称	上海凯莱阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯莱 型号:D73H-16C 材质:碳钢
公司地址	上海市松江区泗泾镇江河路635号
联系电话	021-56958999 13371950116

产品详情

品牌	凯莱	型号	D73H-16C
材质	碳钢	连接形式	对夹
结构形式	蝶阀	适用介质	各种高腐蚀化学介质
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	国标	流动方向	双向
驱动方式	手动	零部件及配件	阀体
用途	调节		

d73h型[手动对夹式硬密封蝶阀](#)结构特点

本蝶阀及吸收，消化国外技术，并结合国内用户意见和产品中积累的经验而精心研制的新一代产品。

- 1、采用三维偏心结构，阀门密封圈采用弹性金属圈，使蝶板同阀体密封面均匀可靠接触，可达到气密封无泄露；
- 2、结构独特，操作灵活、省力、方便、使用寿命长；
- 3、耐高温、耐腐蚀、耐磨损的三维偏心。

d73h型[手动对夹式硬密封蝶阀](#)主要技术参数

公称通径	dn (mm)	50-1200		
公称压力	pn (mpa)	1.0	1.6	2.5
	强度试验	1.5	2.4	3.75

试验压力ps (mpa)	密封试验	1.1	1.76	2.75
适用介质	水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等			
适用温度	-40 -600			

主要零部件材料

名称	材料
阀体	铸钢、不锈钢、铬钼钢
蝶板	铸钢、化合金钢（镀硬铬）不锈钢、铬钼钢
阀杆	2cr13、1cr13不锈钢、铬钼钢
密封圈	不锈钢、聚内脂、抗磨材料、氟塑料
填料	柔性石墨

d73h/f-10c连接尺寸 (1、p、r)

通径dn	l	d1	d2	z- d	h	ho	d	l2
50	43	125	99	4-18	105	350	90 °	280
65	46	145	118	4-18	115	370	90 °	280
80	49	160	132	8-18	125	380	45 °	280
100	56	180	155	8-18	140	420	45 °	280
125	64	210	185	8-18	170	470	45 °	330
150	70	240	210	8-23	180	500	45 °	330

d73h/f-16c连接尺寸 (1、p、r)

通径dn	l	d1	d2	z- d	h	ho	d	2
50	43	125	99	4-18	105	350	90 °	280
65	46	145	118	4-18	115	370	90 °	280
80	49	160	132	8-18	125	380	45 °	280
100	56	180	155	8-18	140	420	45 °	280
125	64	210	185	8-18	170	470	45 °	330
150	70	240	210	8-23	180	500	45 °	330