

保定十万级净化车间设计装修建设找卓泰净化

产品名称	保定十万级净化车间设计装修建设找卓泰净化
公司名称	石家庄卓泰净化工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄高新区学苑路69号天地荣域5-1-1103（注册地址）
联系电话	18032912030

产品详情

保定十万级净化车间设计装修建设找卓泰净化

[卓泰净化工程有限公司工程技术部结合规范及经验，分享下电子及食品无尘室洁净厂房的设计施工注意事项：](#)

[1、无尘车间洁净厂房的建筑平面和空间布局，应根据电子产品发展以及生产工艺改造和扩大生产规模的要求确定。](#)

[2、无尘车间洁净厂房的主净化体结构宜采用大空间及大跨度柱网，不应采用内墙承重体系。](#)

[3、无尘车间洁净厂房的立面设计应简洁、明快，并应适应洁净室（区）的布置要求。洁净厂房围护结构的材料选型应满足保温、隔热、防火、防潮、少产尘、易清洁等要求。](#)

[4、洁净厂房主体结构的耐久性应与电子产品生产线设备、生产环境控制设施协调，并应具有防火、控制温度变形和不均匀沉降性能。厂房变形缝不宜穿越洁净区。](#)

[5、无尘车间净化厂房在顶板设有上技术夹层、下技术夹层的洁净厂房的建筑平面、空间布局和构造，应满足产品生产工艺、自动化运输和公用动力设施安装和维修的要求。](#)

[6、在无尘埃净化厂房设有技术夹层、技术夹道的洁净厂房，技术夹层、技术夹道的建筑设计应满足各种风管和各种动力管线安装和维修的要求。穿越楼层的竖向管线需暗敷时，宜设置技术竖井。技术竖井的形式、尺寸和构造应满足风管、管线的安装、检修和防火要求。](#)

7、在无尘车车间设计及建造上要注意对兼有一般生产区和洁净室（区）的综合性厂房，厂房的平面布局和构造处理，宜避免人流、物流运输及防火方面对洁净生产环境带来不利影响。

8、洁净厂房内的通道宽度应满足人员操作、物料运输、设备安装和检修的要求。

以上是卓泰净化净化工程技术总结，敬请各位净化大咖踊跃分享经验，为设计施工更好的电子及食品无尘室净化厂房提出宝贵意见建议。在河北做净化车架、洁净厂房、无尘室找卓泰净化。