

矿山用柴油发电电焊机280A

产品名称	矿山用柴油发电电焊机280A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	型号:TO280A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

矿山用柴油发电电焊机280A选用的焊接电流和焊条直径较大，立、横仰位较小。如12mm平板对接平焊的封底层选用 3.2mm的焊条，焊接电流:80-85A，填充，盖面层选用 4.0mm的焊条，焊接电流:165-175A，合理选择焊接电流与焊条直径，易于控制熔池温度，是焊缝成型的基础。

。发电电焊机是利用电感的原理做成的，电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料，来达到使它们结合的目的。矿山用柴油发电电焊机280A大泽原装机器以其核心专利制造技术及其完善的售后服务让您在使用的过程中无后顾之忧，机器采用自发电模式，机器性能稳定，重量轻、移动方便、启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、故障率低。

矿山用柴油发电电焊机280A自发电焊在使用后清洁或更换空滤，更换发动机润滑油，更换或洗净润滑油滤器的滤芯，重新上紧各部分螺栓和螺冒，新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运转，矿山用柴油发电电焊机280A尽可能使用厂家推荐使用的润滑油，不同牌号的润滑油不要混合使用，润滑油中含有各种添加剂，不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降，导致运动部件的异常磨损。

280A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO280A

电焊机参数：

额定电流：280A

电流调节：0-280A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO1100

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

保护装置：有

长宽高(mm)：820*560*770

净重(kg)：175/185

备注：图片仅供参考 请以实物为准