

# 300A自发电柴油发电电焊一体机

产品名称	300A自发电柴油发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO300A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

300A自发电柴油发电电焊一体机开始工作电弧燃烧时间，57×3.5管子的水平固定和垂直固定焊的实习教学中，采用断弧法施焊，封底层焊接时，断弧的频率和电弧燃烧时间直接影响着熔池温度，由于管壁较薄，电弧热量的承受能力有限，如果放慢断弧频率来降低熔池温度，易产生缩孔，所以，300A自发电柴油发电电焊一体机只能用电弧燃烧时间来控制熔池温度，如果熔池温度过高，熔孔较大时，可减少电弧燃烧时间，使熔池温度降低，这时，熔孔变小，管子内部成形高度适中，避免管子内部焊缝超高或产生焊瘤。

发电电焊机可行性研究报告适用于何种投资管理制度 现行投资管理制度可以分为三类，即审批制、备案制、核准制，其中，可行性研究报告一般适用于备案制项目，而核准类项目一般需要向审核部门提交《项目申请报告》。

300A自发电柴油发电电焊一体机真正意义上的发电电焊。机双用，性能好，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。同步使用负载性能，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。焊接优良采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。

300A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO300A

电焊机参数：

额定电流：300A

电流调节：0-300A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

## 发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

## 发动机参数

发动机型号：TO1100FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：2.2L

## 整机参数：

保护装置：有

长宽高(mm)：820\*560\*770

净重(kg)：185/195

备注：图片仅供参考 请以实物为准

大泽动力供应产品：汽油发电机（1KW、2KW、2.5KW、3KW、5KW、6KW、7.5KW、10KW、15KW、20KW/25KW-80kw）柴油发电机（3KW、5KW/10KW、20KW、30KW、50KW、-1000KVA）

发电电焊机：190A、220A、300A、350A。汽油焊机、柴油焊机。柴油/汽油2寸 3寸 4寸 6寸自吸泵、消防泵、污水泵等园林建筑机械。