

批发金羚换气扇 BPT12-14-2D管道扇

产品名称	批发金羚换气扇 BPT12-14-2D管道扇
公司名称	西安市新城区金羚电器商行
价格	75.00/台
规格参数	品牌:金羚 型号:金羚管道式换气扇BPT12-14-2D 最小风量:120 (m3/min)
公司地址	轻工市场1A-C036 (1层7排059号)
联系电话	86 029 82533378 13379097323

产品详情

品牌	金羚	型号	金羚管道式换气扇BPT12-14-2D
最小风量	120 (m3/min)	电机功率	31 (W)
外形尺寸	开孔200x200 (mm)	颜色	白

自由进气型管道式换气扇系列

外壳采用优质工程塑料，电机固定在金属架上，结构紧凑，安全牢固。

采用离心式压力型风叶设计，实现超静音，大风量。

电动机采用滚珠轴承，能够自动调整转速，能补偿管道流量损失，适合于建筑深部使用。

电动机装有热保护器，安全可靠。

塑料机身和风叶，电动机密封性好，可适用于浴室及潮湿的地方使用。

弹簧卡钩自动卡紧面板，安装及维修十分方便。

编号	型号	规格m m/in	风量(m3/h)	功率(w)	转速(r/ min)	压力(p a)	噪音db (a)	开孔 尺寸(mm)	接管 尺寸(mm)	面板 尺寸(mm)	适用 面积(m2)	包装 尺寸(c m)	数量(台/箱)	毛重(k g/箱)
a088	bpt12-14-2d	120/4.8	120	31	1130	200	45	212×212	100	246×246	8-12	81×28 ×44.2	6	121
a089	bpt12-24-2d	120/4.8	150	34	1250	210	46	232×232	100	270×270	12-16	60×30.4 ×45	4	8
a090	bpt15-23-	150/6	192	30	1060	110	52	260×260	100	322×322	15-20	70.5×36	4	15

	1d											×43		
a091	bpt17-33-2d1	170/6.8	240	32	900	120	48	310×340	150	340×340	20-25	725×36.6×46.1	4	11

注：以上数据仅供参考，具体以实物为准。

换气扇选购指南

1、百叶窗式换气2、窗玻璃安装式换气扇(橱窗式)3、天花板换气扇4、自由进气型换气扇(管道式)5、全导管型换气扇系列

1、当需要安装换气扇的场所装有天花板，而且天花板上部有直接排往外部空间的出风口时，可选用天花板式换气扇。2、当安装换气扇的地方装有天花板，且天花板上部预留装有排往室外的管道时，应该选用管道式换气扇，利用其较高的风压往外排气。3、当需要通过装在天花板上的管道向室外排气，或大型楼宇用于加速管道内气体流速时，可选用隐蔽式排气的全导管型换气扇。4、当直接安装在墙壁的孔洞上，将室内污浊空气排往室外吸进新鲜空气时，应该选用百叶窗式换气扇，百叶窗式换气扇在安装方式上属于隔墙式换气扇。5、当需要安装于居室、商场、宾馆、办公室及娱乐场所的玻璃门窗上时，应选用橱窗式换气扇。

安装换气扇时，可按该型号的送风量计算需要安装的数目。计算公式参考数据如下

安装场所		每小时所需换气次数(n)
酒店	餐厅	8
	厨房	15
	门厅	5
	洗手间	5
	洗衣房	15
住宅	住宅	15
	浴室、洗手间	10
	客厅、睡房	6
医院	候诊室	10
	诊所、病房	6
	手术房	5

学校	实验室、礼室、课堂	6
	体育室	8
	洗手间	12
办公室	办公室	6
	会议室	12
电影院、放映室	放映室	10
工厂	办公室	6
	复印室	20
馆、酒吧	餐厅	6
	厨房	20

- 1、 特价促销限陕西地区的用户；
- 2、 免运费限第一种价格成功交易的产品；
- 3、 您有什么疑问请与我们公司联系；
- 4、 如需购买请致电我们：029-82533378；
- 5、 要时刻关注商家所做出促销活动，不错过任何商机；