

# 特价促销美的风幕机FM-1209N-2空气幕

产品名称	特价促销美的风幕机FM-1209N-2空气幕
公司名称	西安市新城区金羚电器商行
价格	820.00/台
规格参数	品牌:美的 型号:FM-1209N-2 类型:贯流式风幕机
公司地址	轻工市场1A-C036 (1层7排059号)
联系电话	86 029 82533378 13379097323

## 产品详情

品牌	美的	型号	FM-1209N-2
类型	贯流式风幕机	材质	金属外壳
性能	低噪音风机	频率	50 (hz)
风轮直径	120 (mm)	噪声	56
电压	220 (V)	功率	150 (w)
风量	1200 (m3/h)	机身长度	900 (mm)
产品别名	美的空气幕	用途	安装高度不超过2.5米的风帘

## 特价促销

美的贯流风幕机 (限陕西省)

## 美的贯流风幕机

全金属与铝合金外壳、双表面粉末喷涂、色彩鲜艳、永不生锈

独特的圆弧设计，外观独特，整机轻巧超薄设计

高效能、低噪音，性能可靠，持续运行5000小时无故障

操作方便，可调节风向

独家专利结构，避免运输、装卸对机器的损害

型号	规格mm	风量(m <sup>3</sup> /h)	风速m/s	电压(v)	功率(w)	噪音db(a)	外形尺寸(cm)	包装尺寸(cm)	数量(台/箱)	毛重(kg/箱)
fm-1209n-2	900	1200	11	220	150	56	90×220×195	96×28×25	1	13
fm-1212n-2	1200	1700	11	220	170	58	120×220×195	126×28×25	1	18
fm-1215n-2	1500	2100	11	220	190	58	150×220×195	156×28×25	1	21.5

注：以上数据仅供参考，具体以实物为准。

产品售后由全国美的售后平台统一负责（400-8899-316）

## 使用说明书

产品执行标准：jb/t9067-1999

感谢你选择了美的风幕机！

使用前请仔细阅读本说明书并由专业人员安装。

## 产品概述

本公司生产的美的fm全新风幕机系列产品。凭借美的的核心技术，在充分吸取国内外先进经验的基础上，研制出的新一代系列产品。按结构分有离心式风幕机和贯流式风幕机，按功能分有自然风幕机和冷暖风幕机。该产品系列风量适当、噪音低，适合安装在商场、宾馆会议室、剧院、办公室、冷藏库、手术室等出入口上方，广泛应用于电子、仪表、制药、食品、

精密加工、医疗等行业。在特定区域（如门口）形成幕墙，具有阻隔内、外空气混合、减少

热交换、防尘、防污染、防蚊蝇及有害气体的侵入，提供一个舒适的工作、购物、休闲环境。

## 型式

风幕机型式代号如下表1

## 型号说明

即叶轮名义直径为120mm,出口气流名义宽度为1200mm,用贯流风机装配,水平安装的非加热风幕机。

## 型号的选择

选用型号主要根据门的宽度、高度;风幕机的机身长度、风轮直径而定。一般而言,门的宽度比机身长度略短为佳,也可并列两台或两台以上使用;门较高时可选用轮径较大的风幕机;反之则选用轮径较小的风幕机;环境要求清静时,可选用轮径较小的风幕机。

## 技术参数

## 使用环境

## 安装

### 外形尺寸及安装尺寸

在本机的底板上已经为用户选定了最佳的安装孔,松开夹紧螺钉,把底板从箱体中分离出来,在底板上已设有安装孔(图1)。

安装时位置必须准确且牢固,安装方法如下:

#### 1、安装在混凝土墙上

- (1)按照不同的规格给出的安装尺寸,选定位置(图2-1,图2-2)
- (2)在选定的位置上打出配m8拉爆螺栓的孔,将拉爆螺栓固定在混凝土墙壁上,同时应保护螺栓的伸出长度为15mm。(图3-1和图3-2)
- (3)用垫圈、螺母将底板紧固起来,便可将整机装上(图4)

#### 2、安装在木墙上

用木牙螺钉将底板坚固在选好的位置上（图5），再装上整机。

## 安装注意事项

用户安装本机时，请注意以下几点，以增加风幕机之效率。

- 1、请安装在结实的地方，以防止因运转而产生振动，并保障其安全性，防止因振动而产生的不必要的噪音。
- 2、请将风幕机安装在室内侧。
- 3、请依照欲安装选择适用之型号，假若安装的位置太高，则会因有效遮断距离之因素，无法发挥预定之功能。
- 4、安装本机时，请将出风口位置与安装面最下方对齐。
- 5、假若门比须安装之风幕机的宽度还宽时，则可采用两台或多台组装。此情况下，风幕机之间的距离保持在20~40mm左右。
- 6、安装时，风幕机挂墙板与墙壁不能留有空隙。
- 7、风幕机与天花板之间的距离不得小于30mm。
- 8、请水平安装。
- 9、安装时，应使出风口离地面距离大于2.3m。

## 使用方法

### 风幕机的控制及使用

- 1、单速风幕机的控制电路如（图6）；安装示意图见（图7），由外接开关控制，若外接旋钮，则可实现无级调速。
- 2、带琴键的双速风幕机控制电路如（图8）；只要按lo或hi档，即可获得合适风速，按off键停止。如（图9）。
- 3、风幕机的出风口格栅是活动的，调节其角度可改变出风方向。如（图10）

### 维修与保养

- 1、检查和维修前应切断电源。
- 2、电机、电器等部件应防潮，以防短路。
- 3、每半年定期进行正常的维修和保养，清除风幕机上的污物。清洗时应用洗涤剂清洗，然后用干净软布擦净。切勿使用汽油、稀释剂、煤油、杀菌剂或金属刷来清洗本机。

4、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

本公司保留更改产品设计及规格的权利，届时恕不另行通知

### 售后服务保证

1、产品售出一个月，确属制造质量问题，可办理退货、换货或免费修理。

2、产品售出一年内，在正常使用及保养下整机免费修理。

3、产品实行终生包修，但下列情况之一实行收费修理：

(1)因使用、维修或保管不当造成损坏；

(2)自行拆动造成损坏或非本公司制定维修部修理造成损坏；

(3)无有效发票或购买凭证；

(4)发票上产品型号与维修产品不符；

(5)因不可抗力造成的损坏；

(6)已过三包有效期。

4、产品三包凭有效发票或购买凭证进行，除上述内容外，有关解释及规定按国经贸(1995)

458号《部分商品修理更换退货责任规定》执行。

广东美的环境电器制造有限公司

公司地址：广东省中山市东风镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425

服务热线：4008899316

团购热线：(0760) 3628030

[http: www.midea.com.cn](http://www.midea.com.cn)

美的售后平台（400-8899-316）

1、 特价促销限陕西地区的用户；

- 2、免运费限第一种价格成功交易的产品；
- 3、您有什么疑问请与我们公司联系；
- 4、如需购买请致电我们：029-82533378；
- 5、要时刻关注商家所做出促销活动，不错过任何商机；