

韩国晓星PP（专业代理韩国晓星）

产品名称	韩国晓星PP（专业代理韩国晓星）
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

Hyosung Topilene J340E 韩国晓星PP

Hyosung Topilene HJ340 韩国晓星PP

Hyosung Topilene R701G 韩国晓星PP

Hyosung Topilene R500F 韩国晓星PP

Hyosung Topilene R500S 韩国晓星PP

Hyosung Topilene B301 韩国晓星PP

Hyosung Topilene R530A 韩国晓星PP

Hyosung Topilene R530 韩国晓星PP

Hyosung Topilene C600Y 韩国晓星PP

Hyosung Topilene J842 韩国晓星PP

Hyosung Topilene J945 韩国晓星PP

Hyosung Topilene B240 韩国晓星PP

Hyosung Topilene B240T 韩国晓星PP

Hyosung Topilene B240LP 韩国晓星PP

Hyosung Topilene B240P 韩国晓星PP

Hyosung Topilene HJ700 韩国晓星PP

Hyosung Topilene HJ541CP 韩国晓星PP

Hyosung Topilene HJ640 韩国晓星PP

Hyosung Topilene HJ740 韩国晓星PP

Hyosung Topilene HJ145 韩国晓星PP

Hyosung Topilene R601 韩国晓星PP

Hyosung Topilene C600MU 韩国晓星PP

Hyosung Topilene C600M2 韩国晓星PP

Hyosung Topilene C600M3 韩国晓星PP

Hyosung Topilene C600ME 韩国晓星PP

Hyosung Topilene C600H2 韩国晓星PP

Hyosung Topilene C500H 韩国晓星PP

Hyosung Topilene J340 韩国晓星PP

Hyosung Topilene J440 韩国晓星PP

Hyosung Topilene J640 韩国晓星PP

Hyosung Topilene J640U 韩国晓星PP

Hyosung Topilene J642 韩国晓星PP

Hyosung Topilene J640A 韩国晓星PP

Hyosung Topilene J740 韩国晓星PP

Hyosung Topilene J742 韩国晓星PP

Hyosung Topilene J742S 韩国晓星PP

PP 韩国晓星工艺特点：

PP在熔融温度下有较好的流动性，成型性能好，PP在加工上两个特点：其一：PP熔体的粘度随剪切速度的提高而有明显的下降（受温度影响较小）；其二：分子取向程度高而呈现较大的收缩率。PP的加工温度在200-300 左右较好，它有良好的热稳定性（分解温度为310 ），但高温下（270-300 ），长时间停留在炮筒中会有降解的可能。因PP的粘度随着剪切速度的提高有明显的降低，所以提高注射压力和注射速度会提高其流动性，改善收缩变形和凹陷。模温宜控制在30-50 范围内。PP熔体能穿越很窄的模具缝隙而出现披锋。PP在熔化过程中，要吸收大量的熔解热（比热较大），产品出模后比较烫。PP料加

工时不需干燥，PP的收缩率和结晶度比PE低。

PP 韩国晓星注塑模工艺条件：

干燥处理：如果储存适当则不需要干燥处理。熔化温度：220~275 ，一定要注意不要超过275 。模具温度：40~80 ，好使用50 。结晶程度主要由模具温度决定。注射压力：可大到1800bar。注射速度：通常，使用高速注塑可以使内部压力减小到低。如果制品表面出现了缺陷，那么应该使用较高温度下的低速注塑。

PP 韩国晓星应用：

PP的注塑制品用量很大，一般的日用品就有很多是聚丙烯制作，常见制品：盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、汽车保险杠、电视机、收音机外壳、电器绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽、扁丝、纤维、包装薄膜、风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫、剪草机、喷水器D等。