

特价促销金羚贯流式风幕机FM-1215P3空气幕

产品名称	特价促销金羚贯流式风幕机FM-1215P3空气幕
公司名称	西安市新城区金羚电器商行
价格	850.00/台
规格参数	品牌:金羚 型号:FM-1215P3 类型:贯流式风幕机
公司地址	轻工市场1A-C036 (1层7排059号)
联系电话	86 029 82533378 13379097323

产品详情

品牌	金羚	型号	FM-1215P3
类型	贯流式风幕机	材质	全金属外壳
性能	低噪音风机	频率	50 (hz)
风轮直径	120 (mm)	噪声	63/60
电压	220 (V)	功率	185/165 (w)
风量	3290/2630 (m3/h)	机身长度	1500 (mm)
产品别名	金羚贯流式空气幕	用途	隔绝室外有毒气体, 灰尘和昆虫

金羚贯流式风幕机 全金属外壳, 防火性能高, 安装方便, 维护简单。 优化设计风轮, 出风平稳均匀, 风量大, 噪音低的优点; 电机内置超温保护器, 安全高效, 持续运行超过5000小时无故障。=====
=====金羚空气幕提价一道有效、强力的空气门, 隔绝室外有毒气体, 灰尘和昆虫。适用于商场、电影院、会议室和酒店等场所, 现代化设计使得本产品安装于任何场合均能保持与周围环境的协调。

型号	外型尺寸(mm)	额定电压(v)	输入功率(w)	风量(m3/s)	风速(m/s)
fm-1209p3	958 × 280 × 268	220-240	115-145	1600-1980	8.5-10.5
fm-1212p3	1258 × 280 × 268	220-240	155-175	2120-2620	8.5-10.5
fm-1215p3	1558 × 280 × 268	220-240	165-185	2630-3290	8.5-10.5

1、 特价促销只限于陕西地区的用户;

- 2、 免运费的产品限第一种价格成功交易的；
- 3、 您有什么疑问请与我们公司联系；
- 4、 如需购买请致电我们：029-82533378；
- 5、 要时刻关注商家所做出促销活动，不错过任何商机；

风幕机的选购随着市场上风幕机的品牌越来越多，很多的消费者在选购风幕机的时候都会有这样的疑问：什么样的风幕机最好呢?对于风幕机的选购为您推荐以下几点：

风幕机的选型应用主要根据不同的应用场合来区分：

普通风幕机的选购

- 1、 酒店、宾馆、会议厅、写字楼等比较安静的场所：这些场所一般比较安静，人流量较少，但是门是需要敞开着，所以为了有限阻挡冷热空气的对流保持室温，在选择风幕机的时候主要考虑的是门口的高度、现场安装条件以及噪音。根据经验来看，这些场所一般门头高度在2.5米以内，大多数为不锈钢门框;为了与周围环境整体搭配，一般选择外观较为干净、时尚的轻薄型普通轴流风幕机。
- 2、 饭店、商场、剧院、医院等人流量比较大的地方：这类场所由于门比较开阔(一般不会低于3米)、人流比较大，所以要选择大风量电热风幕机，由于电功率较高，所以如果供电条件有限、由中央空调热水源的情况下尽量选用水热风幕机，这样能够充分起到节能的作用。
- 3、 冷藏库、冷柜：这类场所相对而言更注重产品的实际效用，所以可以选用大风量自然风风幕机，效果非常好
- 4、 恒温仓储物流中心：仓储物流中心的门一般会在4米以上，所以普通风量的风幕机是难以达到预计效果的所以选用大风量离心式风幕机，风阻高度可以满足4.5米的为宜。

异型风幕机的选购：

还有一些场合是普通风幕机难以做到的，但是为了更好的追求保温节能的效果，所以会根据实际情况来定制一些特殊的风幕机比如

- 1、 应用于旋转门的圆弧门风幕机、而且可以根据实际的环境需要外观做成各种颜色和材质的
- 2、 由于很多自动门门头上面已经装好了感应装置，所以再无法家装风幕机，那么我们专门为这样的现场环境定制除了不同长度的感应门风幕机
- 3、 电梯风幕机是专门应用与电梯门口的风幕机