

ISG型单级立式离心泵，站地小、安装方便

产品名称	ISG型单级立式离心泵，站地小、安装方便
公司名称	新乡市海通泵业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海通 型号:ISG型单级立式离心泵 材质:铸铁
公司地址	新乡市牧野区建设路中段94号
联系电话	13598680074

产品详情

品牌	海通	型号	ISG型单级立式离心泵
材质	铸铁	性能	无泄露
用途	增压泵	泵轴位置	边立式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	0~400 (m ³ /h)	叶轮数目	1
扬程	0~130 (m)	汽蚀余量	2.0 (m)
轴功率	0 (kW)	吸入口径	0 (mm)
排出口径	00 (mm)		

使用条件及适用范围

isg型泵系为立式清水离心泵，供输送清水或物理及化学性质类似于清水的液体之用。所输送液体的流量范围为12.5~400m³/h，扬程为20~125m，液体温度不高于80℃。它适用于工业和城市给水排水和农田排水等用途。

结构特点

1. 结构紧凑、外形美观、稳定性好、便于安装。
2. 采用先进机械密封，无泄漏。
3. 轴伸短，国内著名轴承，可靠性高。
4. 占地面积小，特别适于室内安装使用。

isg型管道泵

--	--	--	--	--	--

泵型号	流量m ³ /h	扬程m	转速r/min	配套电机kw
50-32-125	12.5	20	2900	2.2
	6.3	5.0	1450	0.55
50-32-125a	11.2	16	2900	1.5
	5.6	4.0	1450	0.55
50-32-160	12.5	32	2900	3
	6.3	8.0	1450	0.55
50-32-160a	11.7	28	2900	2.2
	5.9	7.0	1450	0.55
50-32-160b	10	23	2900	1.5
	5.4	6.0	1450	0.55
50-32-200	12.5	50	2900	5.5
	6.3	12.5	1450	0.75
50-32-200a	11.7	44	2900	4
	5.9	11	1450	0.55
50-32-200b	10.8	38	2900	3
	5.4	9.5	1450	0.55
50-32-250	12.5	80	2900	11
	6.3	20	1450	1.5
50-32-250a	11.7	70	2900	7.5
	5.9	16.5	1450	1.1
50-32-250b	10	60	2900	5.5
	5.4	15	1450	1.1
65-50-125	25	20	2900	3
	12.5	5	1450	0.55
65-50-125a	22.4	16	2900	2.2
	11.2	4	1450	0.55
65-50-125b	21	13.5	2900	1.5
65-50-160	25	32	2900	5.5
	12.5	8	1450	0.75
65-50-160a	23.4	28	2900	4
	11.7	7	1450	0.55
65-50-160b	21.7	24	2900	3
	10.8	6	1450	0.55
65-40-200	25	50	2900	7.5
	12.5	12.5	1450	1.1
65-40-200a	23.5	44	2900	5.5
	11.7	11	1450	1.1
65-40-200b	21.7	35.3	2900	4
	10.5	8.6	1450	0.55
65-40-250	25	80	2900	15
	12.5	20	1450	2.2
泵型号	流量m ³ / h	扬程m	转速r/min	配套电机k w
65-40-250a	23.4	70	2900	11
	11.7	17.5	1450	1.5
65-40-250b	21	56	2900	7.5
	10	14	1450	1.1
65-40-315	25	125	2900	30
	12.5	32	1450	4

65-40-315a	23.9	114	2900	22
	11.7	28.5	1450	4
65-40-315b	22.7	103	2900	18.5
	10.8	24	1450	3
65-40-315c	20	92	2900	15
	10	22.5	1450	2.2
80-65-125	50	20	2900	5.5
	25	5	1450	0.75
80-65-125a	44.7	16	2900	4
	22.4	4	1450	0.55
80-65-160	50	32	2900	7.5
	25	8	1450	1.5
80-65-160a	46.8	28	2900	5.5
	23.4	7	1450	1.1
80-65-160b	40	24	2900	4
	21.7	6	1450	0.75
80-50-200	50	50	2900	15
	25	12.5	1450	2.2
80-50-200a	46.8	44	2900	11
	23.4	11	1450	1.5
80-50-200-b	43.3	38	2900	11
	20.5	9.5	1450	1.1
80-50-250	50	80	2900	22
	25	20	1450	3
80-50-250a	46.8	70	2900	18.5
	23.4	17.5	1450	3
80-50-250b	43.3	60	2900	15
	21.7	15	1450	2.2
80-50-315	50	125	2900	37
	25	32	1450	5.5
80-50-315a	47.7	114	2900	37
	23.8	28.5	1450	5.5
80-50-315b	45.4	103	2900	30
	22.7	25.8	1450	4
80-50-315c	40	89	2900	30
	20	23	1450	3

泵型号	流量m ³ /h	扬程m	转速r/min	配套电机kw
100-80-125	100	20	2900	11
	50	5	1450	1.5
100-80-125a	89.4	16	2900	7.5
	44.7	4	1450	1.1
100-80-160	100	32	2900	15
	50	8	1450	2.2
100-80-160a	93.5	28	2900	11
	46.8	7	1450	1.5
100-80-160b	83	22	2900	7.5
	41	5.3	1450	1.1
100-65-200	100	50	2900	22

	50	12.5	1450	4
100-65-200a	93.5	44	2900	18.5
	46.8	11	1450	3
100-65-200b	86.6	38	2900	15
	43.3	9.5	1450	2.2
100-65-250	100	80	2900	37
	50	20	1450	5.5
100-65-250a	93.5	70	2900	30
	46.8	17.5	1450	5.5
100-65-250b	86.6	60	2900	30
	43.3	15	1450	4
100-65-315	100	125	2900	75
	50	32	1450	11
100-65-315a	94	109	2900	55
	47	27.9	1450	7.5
100-65-315b	87.5	95.7	2900	45
	43.7	24.5	1450	7.5
100-65-315c	81	82	2900	37
	40.5	21	1450	5.5
125-100-200	200	50	2900	45
	100	12.5	1450	7.5
125-100-200a	187	44	2900	37
	93.5	11	1450	5.5
125-100-200b	158	35	2900	22
	86.5	9.5	1450	4
125-100-250	100	80	2900	75
	50	20	1450	11
125-100-250a	187	70	2900	585
	93.5	17.5	1450	7.5
125-100-250b	173	60	2900	45
	86.5	15	1450	5.5

泵型号	流量m ³ /h	扬程m	转速r/min	配套电机kw
125-100-315	200	125	2900	110
	100	32	1450	15
125-100-315a	191	114	2900	110
	95.5	28.5	1450	15
125-100-315b	181.6	103	2900	90
	90	25.8	1450	11
125-100-315c	171.6	92	2900	75
	85.5	23	1450	11
125-100-400	100	50	1450	30
125-100-400a	93.5	44	1450	22
125-100-400b	86.5	38	1450	18.5
150--25-250	200	20	1450	18.5
150-125-250a	187	17.5	1450	15
150-125-250b	173	15	1450	11
150-125-315	200	32	1450	30
150-125-315a	187	28	1450	22
150-125-315b	173	24	1450	18.5
150-125-400	200	50	1450	45

150-125-400a	187	44	1450	37
150-125-400b	173	38	1450	30
200-150-250	400	20	1450	37
200-150-250a	374	17.5	1450	30
200-150-250b	346	15	1450	22
200-150-315	400	32	1450	55
200-150-315a	374	28	1450	45
200-150-315b	346	24	1450	37
200-150-400	400	50	1450	90
200-150-400a	374	44	1450	75
200-150-400b	346	38	1450	55