

(MD)D280-43型矿用泵

产品名称	(MD)D280-43型矿用泵
公司名称	新乡市海通泵业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海通 型号:(MD)D280-43型多级离心泵 材质:铸铁
公司地址	新乡市牧野区建设路中段94号
联系电话	13598680074

产品详情

品牌	海通	型号	(MD)D280-43型多级离心泵
材质	铸铁	性能	耐磨
用途	矿山排水	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	185-335 (m ³ /h)	叶轮数目	2-9
扬程	76-423 (m)	汽蚀余量	4.7 (m)
轴功率	68.6-416 (kW)	吸入口径	200 (mm)
排出口径	200 (mm)		

使用条件及适用范围

d型系列泵，供吸送清水及物理、化学性质类似于水的其它液体之用，液体的最高温度不得超过80℃，适用于矿山、工厂及城市给排水之用。

md型系列泵高效节能，耐磨可靠，寿命长，特别适用于矿山排水，抽送固体颗粒含量不大于1.5% (颗粒直径小于0.5mm)的矿井水及其类似液体,液体温度不高于80℃。

产品特点

关键易损件（平衡盘、平衡环）采用镍、铬合金材质，高硬度、高强度、耐磨、寿命长。备有各型滤清器（用于泵进口），确保水泵安全运行。轴承采用国产著名品牌轴承，安全可靠。轴套表面镀铬、硬度高、耐磨、耐腐蚀、寿命长。特殊结构设计，水泵可于非水平工作面运行。

(md) d型系列多级清水离心泵性能表

泵型号	级数	流量m ³ /h	扬程m	转速r/min	电机功率kw	效
(md) d6-25	3	6.3	75	2950	4.0	
	4		100		5.5	
	5		125		5.5	
	6		150		7.5	
	7		175		7.5	
	8		200		11.0	
	9		225		11.0	
	10		250		11.0	
	11		275		15.0	
	12		300		15.0	
(md) d12-25	3	12.5	75	2950	5.5	
	4		100		7.5	
	5		125		11.0	
	6		150		11.0	
	7		175		15.0	
	8		200		15.0	
	9		225		18.5	
	10		250		18.5	
	11		275		22.0	
	12		300		22.0	
(md) d25-30	3	25	90	2950	15.0	
	4		120		18.5	
	5		150		22.0	
	6		180		30.0	
	7		210		30.0	
	8		240		37.0	
	9		270		37.0	
	10		300		45.0	
(md) d25-50	3	25	150	2950	30	
	4		200		30	
	5		250		37	
	6		300		45	
	7		350		55	
	8		400		75	
	9		450		75	
	10		500		75	
	11		550		90	
	12		600		110	
(md) d46-30	3	46	90	2950	22	
	4		120		30	
	5		150		37	
	6		180		37	
	7		210		45	
	8		240		55	
(md) d46-30	9	46	270	2950	55	
	10		300		75	
(md) d46-50	3	46	150	2950	37	
	4		200		45	
	5		250		55	
	6		300		75	

	7		350		90
	8		400		90
	9		450		110
	10		500		110
	11		550		132
	12		600		132
(md) d85-45	2	85	90	2950	37
	3		135		55
	4		180		75
	5		225		90
	6		270		110
	7		315		132
	8		360		132
	9		405		160
(md) d85-67	3	85	201	2950	75
	4		268		110
	5		335		160
	6		402		185
	7		469		185
	8		536		220
	9		603		250
(md) d155-30	2	155	60	1480	55
	3		90		75
	4		120		90
	5		150		110
	6		180		132
	7		210		160
	8		240		185
	9		270		185
	10		300		220
(md) d155-67	3	155	201	2950	132
	4		268		185
	5		335		220
	6		402		280
	7		469		355
	8		536		355
	9		603		450
(md) d280-43	2	280	86	1480	110
	3		129		160
	4		172		220
(md) d280-43	5	280	215	1480	315
	6		258		315
	7		301		355
	8		344		400
	9		387		450
(md) d280-65	2	280	130	1480	185
	3		195		280
	4		260		355
	5		325		450
	6		390		500
	7		455		680

	8		520		680
	9		585		850
	10		650		850
(md) d450-60	2	450	120	1480	220
	3		180		360
	4		240		500
	5		300		680
	6		360		680
	7		420		850
	8		480		850
	9		540		1050
	10		600		1050
(md) d500-57	2	500	114	1480	250
	3		171		355
	4		228		500
	5		285		630
	6		342		710
	7		399		800
	8		456		1000
	9		513		1120
	10		570		1250
(md) d600-60	2	600	120	1480	280
	3		180		450
	4		240		560
	5		300		710
	6		360		800
	7		420		900
	8		480		1120
	9		540		1250
	10		600		1250