

SK-5型水环式真空泵，可抽易燃易爆气体

产品名称	SK-5型水环式真空泵，可抽易燃易爆气体
公司名称	新乡市海通泵业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:海通 型号:SK-5型水环式真空泵
公司地址	新乡市牧野区建设路中段94号
联系电话	13598680074

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	海通
型号	SK-5型水环式真空泵	材质	铸铁
驱动方式	电动	用途	真空引水、脱水、压缩气体
原理	真空泵	功率	11KW
极限压力	0 (pa)	外形尺寸	0

使用条件及适用范围

sk、sz型系列水环式真空泵及压缩机，适用于抽送不含固体颗粒、不溶于水，温度在-10~60°范围内的气体。是造纸、烟草、食品、纺织、冶金、煤炭及化工等行业用于真空脱水，真空干燥，真空过滤和压送气体的理想产品。

sz、sk型水环式真空泵性能参数表

泵型号	不同真空度时的气量 (m3/min)					极限真空度 kpa	耗水量 l/min	转速 r/min	电机 功率 kw	电机型号
	101.33 kpa	60.8 kpa	40.53 kpa	20.27 kpa	10.14 kpa					
sz-1	1.62	0.69	0.43	0.31	-	16	10	1450	4	y112m-4
sz-1j	1.5	1.48	1.36	0.92	-	12.83	10	1450	4	y112m-4
sz-2	3.67	1.78	1.02	0.27	-	13.34	30	1450	7.5	y132m-4
sz-2j	3.6	3.6	3.32	2.2	-	12.83	30	1450	7.5	y132m-4
sz-3j	12	12	11.3	9.8	7.8	5.33	70	980	18.5	y200l-6
sz-4j	34	33.7	31.5	28.1	17	8	100	730	55	y315s-8

sk-5	5.01	4.93	4.9	4.38	1.25	6.67	30	1450	11	y160m-4
sk-7	7.6	7.6	7.5	5.3	0.9	6.67	35	1450	15	y160l-4
sk-15	15.6	15.9	15.1	8.0	0.5	9.33	75	730	30	y250m-8
sk-20	20.2	19.8	18.3	8.0	0.5	9.33	80	960	37	y250m-6
sk-25	24.2	25.3	25.0	14.0	-	14.67	80	585	37	y250m-6
sk-27	27.9	27.7	26	20.2	-	9.33	80	650	45	y280s-6
sk-30	33.2	32.9	31.0	22.1	7.0	6.67	90	730	55	y315s-8
sk-42	42	40.2	39	29	-	14.67	200	490	60	y280m-6a
sk-60	60	59	57.8	11	-	14.67	150	405	90	y315m1-6
sk-85	85	81.5	77.8	55	-	14.67	240	400	132	y315m3-6
sk-95	97.5	94.5	85.3	9.5	-	14.67	260	460	135	js115-4
sk-120	122	118.6	116.5	105	80	6.66	96-180	285	160	y355m1-6
sk-135	137	131.1	127.8	113.5	84	6.6	96-180	320	185	y355m2-6

注：(1) 气量是指入口在给定真空度下，出口为大气压101.33kpa时，通过泵入口的吸入气量。

(2) 真空度是用绝对压力表示的。

(3) 工作水量超过标定值时，将引起气量降低和轴功率增大。

(4) 当泵用于矿井下时，必须配防爆电机。

sz、sk型水环式压缩机性能参数表

泵型号	不同排出压力下的气量 (m ³ /min)					最高排出压力kpa	耗水量 l/min	转速 r/min	电机功率 kw	电机型号	重量
	0 kpa	49.03 kpa	78.45 kpa	98.07 kpa	147.1 kpa						
sz-1	1.62	1.08	-	-	-	98.07	10	1450	5.5	y132s-4	
sz-1j	1.62	1.08	-	-	-	98.07	10	1450	5.5	y132s-4	
sz-2	3.67	2.8	2.16	1.62	-	137.3	30	1450	15	y160l-4	
sz-2j	3.67	2.8	2.16	1.62	-	137.3	30	1450	15	y160l-4	
sz-3j	12.4	9.92	9.16	8.09	3.77	205.94	70	960	45	y280s-6	4
sz-4j	33.2	31.8	28.8	26.4	12.4	205.94	150	730	75	y315m1-8	9
sk-5	5.15	4.9	4.8	-	-	78.45	30	1450	15	y160l-4	
	5.15	4.9	4.8	4.5	3.4	147.1	35		18.5	y180m-4	
sk-7	7	6.9	6.35	-	-	78.45	45	1450	22	y180l-4	
	7	6.9	6.35	5.6	3.0	147.1	55		30	y200l-4	
sk-20	21.5	20.6	20.2	19.8	-	98.07	60	960	55	y280m-6	
	21.5	20.6	20.2	19.8	18.1	176.52	70		75	y315s-6	
	21.5	20.6	20.2	19.8	18.1	235.38	70		90	y315m1-6	
sk-30	33	30	29.6	29.0	-	98.07	80	730	90	y315m2-8	
	33	30	29.6	29.0	27.2	156.91	120		110	y315m3-8	

注：

- (1) 气量是指出口在给定排出压力下，入口为大气压101.33kpa时,通过压缩机入口的气量。
- (2) 排出压力是用绝对压力相对于大气压力的差值表示的。
- (3) 工作水量超过标定值时，将引起气量降低和轴功率增大。
- (4) 当泵用于矿井下时，必须配防爆电机。