

PP韩国晓星 优质代理商

产品名称	PP韩国晓星 优质代理商
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PP(聚丙烯) J442/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高抗冲,高刚性

用途：支架

加工方法：暂无

参数：熔流率（熔体流动速率）:7.0G/10 MIN 抗张强度:310.0KG/CM 弯曲模量:15000.0KG/CM
伸长率:200.0% 热变形温度:125.0 ° C

PP(聚丙烯) R801/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高透明,高刚性

用途：家用货品,瓶子

加工方法：注塑

参数：熔流率（熔体流动速率）:30.0G/10 MIN 抗张强度:300.0KG/CM 伸长率:500.0%
弯曲模量:10500.0KG/CM 热变形温度:100.0 ° C

PP(聚丙烯) J640/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高抗冲

用途：工业应用,家用货品

参数：熔流率（熔体流动速率）:10.0G/10 MIN 伸长率:400.0% 抗张强度:280.0KG/CM
弹性模量:12000.0KG/CM 维卡软化点:150.0 ° C

PP(聚丙烯) S905/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高流动

用途：纺织物粘合

参数：熔流率（熔体流动速率）:35.0G/10 MIN 抗张强度:320.0KG/CM 伸长率:500.0%
弯曲模量:13000.0KG/CM 热变形温度:100.0 ° C

PP(聚丙烯) C600M2/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高透明,高光泽

用途：暂无

参数：熔流率（熔体流动速率）:7.0G/10 MIN 拉伸屈服强度:280.0KG/CM 断裂伸长率:500.0%
弯曲模量:8500.0KG/CM 冲击强度:6.0KG-CM/CM

PP(聚丙烯) R401/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：透明,良好的拉伸性,高刚性

加工方法：挤出

参数：熔流率（熔体流动速率）:4.0G/10 MIN 抗张强度:320.0KG/CM 弯曲模量:11500.0KG/CM
伸长率:500.0% 热变形温度:100.0 ° C

PP(聚丙烯) R701/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：透明,高透明,高刚性

参数：熔流率（熔体流动速率）:18.0G/10 MIN 抗张强度:310.0KG/CM 弯曲模量:11000.0KG/CM
伸长率:500.0% 热变形温度:100.0 ° C

PP(聚丙烯) S905H/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

参数：熔流率（熔体流动速率）:60.0G/10 MIN 抗张强度:310.0KG/CM 伸长率:500.0%
弯曲模量:12500.0KG/CM 热变形温度:100.0 ° C

PP(聚丙烯) R801H/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高透明

参数：熔流率（熔体流动速率）:30.0G/10 MIN 抗张强度:310.0KG/CM 伸长率:500.0%
弯曲模量:11000.0KG/CM 热变形温度:99.0 ° C

PP(聚丙烯) J1040W/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高抗冲,高流动

用途：大型家用电器和小型家用电器,薄壁容器

参数：熔流率（熔体流动速率）:70.0G/10 MIN 密度:0.9G/CM 拉伸屈服强度:245.0KG/CM
弯曲模量:13000.0KG/CM 热变形温度:120.0 ° C