

## PP韩国晓星R200P 管材挤出专用

产品名称	PP韩国晓星R200P 管材挤出专用
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

### 产品详情

PP-R(无规共聚聚丙烯) B240P/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：暂无

用途：PPR管

加工方法：暂无

参数：密度:0.91G/CM 熔流率（熔体流动速率）:0.4G/10 MIN 弯曲模量:11500.0KG/CM 伸长率:500.0%  
拉伸屈服强度:270.0KG/CM

PP-R(无规共聚聚丙烯) R200PX/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

参数：熔流率（熔体流动速率）:0.31G/10 MIN 拉伸屈服强度:270.0KG/CM 拉伸断裂强度:220.0KG/CM  
弯曲模量:9030.0KG · CM/CM 弯曲强度:300.0无

PP-R(无规共聚聚丙烯) B240/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高刚性

加工方法：挤出

参数：熔流率（熔体流动速率）:0.4G/10 MIN 伸长率:200.0% 抗张强度:280.0KG/CM  
弯曲模量:14500.0KG/CM 洛氏硬度:90.0无

PP(聚丙烯) J645/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：耐低温,高抗冲,高刚性

用途：洗衣机

参数：熔流率（熔体流动速率）:10.0G/10 MIN 抗张强度:300.0KG/CM 弯曲模量:13500.0KG/CM  
伸长率:500.0% 热变形温度:123.0 ° C

PP(聚丙烯) S800/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：耐热

用途：家用货品,大型家用电器和小型家用电器

参数：熔流率（熔体流动速率）:18.0G/10 MIN 抗张强度:380.0KG/CM 伸长率:500.0%  
弯曲模量:18000.0KG/CM 热变形温度:120.0 ° C

PP(聚丙烯) HB242P/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高抗冲,嵌段共聚物

用途：暂无

加工方法：注塑

参数：熔流率（熔体流动速率）:0.3G/10 MIN 拉伸屈服强度:320.0KG/CM 断裂伸长率:200.0%  
弯曲模量:16000.0KG/CM 维卡软化点:155.0 ° C

PP(聚丙烯) HJ801RS/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

用途：工业应用,汽车领域的应用,家用货品

参数：熔流率（熔体流动速率）:5.0G/10 MIN 拉伸屈服强度:350.0KG/CM 断裂伸长率:500.0%  
弯曲模量:15500.0KG/CM 维卡软化点:150.0 ° C

PP(聚丙烯) F600/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：均聚物,易加工性,食品接触的合规性

用途：薄膜

参数：熔流率（熔体流动速率）:11.0G/10 MIN 抗张强度:380.0KG/CM 弯曲模量:17000.0KG/CM  
伸长率:500.0% 热变形温度:110.0 ° C

PP(聚丙烯) F801L/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：易加工性,良好粘结性,内缩量低

用途：袋子

加工方法：挤出涂层

参数：熔流率（熔体流动速率）:25.0G/10 MIN 抗张强度:310.0KG/CM 弯曲模量:11000.0KG/CM  
伸长率:500.0% 热变形温度:90.0 ° C

PP(聚丙烯) J842/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高流动,高刚性

用途：洗衣机,家用货品

参数：熔流率（熔体流动速率）:45.0G/10 MIN 抗张强度:290.0KG/CM 伸长率:200.0%  
弯曲模量:15000.0KG/CM 热变形温度:120.0 ° C