

注塑级 PP韩国晓星 J340X 高刚性 高抗冲 耐低温

产品名称	注塑级 PP韩国晓星 J340X 高刚性 高抗冲 耐低温
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

注塑级 PP韩国晓星 J340X 高刚性 高抗冲 耐低温

PP(聚丙烯) J742S/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高流动,高刚性,高抗冲

用途：洗衣机

加工方法：注塑

参数：熔流率（熔体流动速率）:30.0G/10 MIN 抗张强度:310.0KG/CM 弯曲模量:15000.0KG/CM
伸长率:200.0% 热变形温度:125.0 ° C

PP(聚丙烯) HJ746/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：暂无

用途：汽车领域的应用,工业应用,洗衣机

参数：熔流率（熔体流动速率）:28.0G/10 MIN 拉伸屈服强度:250.0KG/CM 断裂伸长率:200.0%
弯曲模量:15000.0KG/CM 热变形温度:110.0 ° C

PP(聚丙烯) J642/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高抗冲,高刚性

用途：洗衣机,小家电

加工方法：暂无

参数：熔流率（熔体流动速率）:10.0G/10 MIN 抗张强度:310.0KG/CM 弯曲模量:15000.0KG/CM
伸长率:200.0% 热变形温度:125.0 ° C

PP(聚丙烯) J740R/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高刚性

用途：工业应用,家电部件,洗衣机

参数：熔流率（熔体流动速率）:25.0G/10 MIN 抗张强度:310.0KG/CM 弯曲模量:15000.0KG/CM
伸长率:200.0% 热变形温度:120.0 ° C

PP(聚丙烯) J340N/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高抗冲,高刚性,高强度

用途：汽车领域的应用,文具,家用货品,玩具

参数：熔流率（熔体流动速率）:1.7G/10 MIN 密度:0.9G/CM 拉伸屈服强度:280.0KG/CM
弯曲模量:14000.0KG/CM 维卡软化点:150.0 ° C

PP(聚丙烯) J740X/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

用途：工业应用,大型家用电器和小型家用电器

参数：熔流率（熔体流动速率）:28.3G/10 MIN 抗张强度:290.0KG/CM 弯曲模量:14090.0KG · CM/CM
伸长率:390.0% 悬壁梁缺口冲击强度:7.7KG-CM/CM

PP(聚丙烯) J945/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：耐低温,高抗冲,高流动

参数：熔流率（熔体流动速率）:55.0G/10 MIN 抗张强度:290.0KG/CM 弯曲模量:15000.0KG/CM
伸长率:200.0% 热变形温度:120.0 ° C

PP(聚丙烯) R701G/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：透明

用途：医疗/护理用品,容器,注射器

参数：熔流率（熔体流动速率）:26.0G/10 MIN 拉伸屈服强度:310.0KG/CM 断裂伸长率:500.0%
弯曲模量:11500.0KG/CM 热变形温度:100.0 ° C

PP-R(无规共聚聚丙烯) HB240P/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高刚性,耐热,耐老化,热稳定

用途：管道系统

加工方法：挤出

参数：熔流率（熔体流动速率）:0.3G/10 MIN 弯曲模量:1470.0MPA 悬臂梁缺口冲击强度:0.0无
悬臂梁缺口冲击强度:78.0J/M

PP-R(无规共聚聚丙烯) R300X/韩国晓星物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高刚性,耐热,高抗冲

参数：熔流率（熔体流动速率）:0.7G/10 MIN 密度:0.9G/CM 挥发物:0.01WT% 弹性模量:12.28KG/CM
悬臂梁冲击:11.8KG-CM/CM