

1440芯四网合一机柜产品信息

产品名称	1440芯四网合一机柜产品信息
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

1440芯四网合一机柜产品信息1440芯四网合一机柜产品信息三网合一ODF光纤配线架|ODF光纤配线架 (Optical Distribution frame) \ODF光纤分配架 (ODF配线柜容量：144芯、288芯、360芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、) 中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架 (Fiber Optic Distribution frame) ， 又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。本设备应用实现各运营商共建共享。满足用户对电信、移动、联通三个运营商网络的平等接入，节省了运营商单独的网络投入，并减少了对小区、楼宇管道资源的占用。广泛应用在小区、商务楼等产品特点1：公共区和运营商区界面分离，不交叉，施工、维护和管理各自独立。2：施工、维护、管理方便。

1440芯四网合一机柜产品信息1440芯四网合一机柜产品信息1440芯四网合一机柜产品信息1440芯四网合一机柜产品信息三网合一光纤配线架产品概述： 光纤配线架适用于外线光缆与光通信设备的连接，是具有光缆的固定、分纤缓冲、熔接、接地保护以及光纤的分配、组合、调度等功能的现代通信设备。三网合一光纤配线架产品特性： .

C型光纤配线架适用于熔配分开单元结构，机架可拆卸，易并架，可用于超大容量的光纤通信工程中。

三．同轴连接器：

1 特征阻抗：75 2 工作速率：2Mb/s、8 Mb/s、34 Mb/s、140 Mb/s、155 Mb/s (部分制式除外) 3
绝缘电阻： $>1000M$ (500VDC) 4 抗电强度： $1000V$ (50HzAC) /min, 不击穿、无飞弧 5
接触电阻：外导体 2.5m (压接), 内导体 10 m 6 介入损耗： $0.3dB$ (50KHz ~ 233MHz) 7
回波损耗： $18dB$ (50KHz ~ 233MHz) 8 回线间串音防卫度： $70dB$ (50KHz ~ 233MHz) 9 拉脱力： $>50N$ 10
连接器寿命： 1000 次 11 材料：黄铜、镀青铜 12 同轴连接器镀金厚度： $2\mu m$