圆形预绝缘端头(TO－JTK型)

产品名称	圆形预绝缘端头(TO－JTK型)
公司名称	佛山市顺德区大良安德利电器商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:HX 应用范围:电缆
公司地址	顺德区大良街道新滘居委会新宁北路51号之三
联系电话	86 0760 22105877

产品详情

品牌	国产	型号	HX
应用范围	电缆	种类	线束/连接线/端子线
接口类型	AC/DC	支持卡数	单卡
读卡类型	其他	形状	其他
制作工艺	冷压	特性	阻火/阻燃
绝缘体材质	PVC	芯数	1
针数	1		

导线截面:0.5～1.5mm2(美国线规22～16)最大电流:imax=19a材质:紫铜
材料厚度:0.75mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径(mm)	尺寸(mm)					颜色
			b	l	f	h	dφ	
rv 1.25-3	#4	3.2	5.7	17.8	4.95	10.0	4.3	红
rvs 1.25-3.5	#6	3.7	5.7	17.8	4.95			
rvm 1.25-3.5	#6	3.7	6.6	20.1	6.3			
rvl 1.25-3.5	#6	4.3	8.0	21.5	7.0			
rvs 1.25-4	#8	4.3	6.6	20.1	6.3			
rvl 1.25-4	#8	4.3	8.0	21.5	7.0			

	rv 1.25-5	#10	5.3	8.0	21.5	7.0				
	rvl 1.25-5	#10	5.3	9.8	23.0	8.5				
	rvs 1.25-6	1/4	6.4	9.8	23.0	8.5				
	rv 1.25-6	1/4	6.4	11.6	27.5	11.1				
	rv 1.25-8	5/16	8.1	11.6	27.5	11.1				
	rv 1.25-10	3/8	10.5	13.6	31.6	13.9				
	rv 1.25-12	1/2	13.0	19.2	36.0	16.5				

导线截面: 1.5～2.5mm2(美国线规16～14)最大电流:imax=27a材质:紫铜
材料厚度:0.8mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径(mm)	尺寸(mm)					颜色
			b	l	f	h	dφ	
rv 2-3	#4	3.2	6.6	17.8	4.3	10.0	4.9	蓝
rvs 2-3.5	#6	3.7	6.6	17.8	4.3			
rvm 2-3.5	#6	3.7	6.6	20.1	7.0			
rvl 2-3.5	#6	3.7	8.5	22.5	7.75			
rvs 2-4	#8	4.3	6.6	21.0	7.0			
rvl 2-4	#8	4.3	8.5	22.5	7.75			
rv 2-5	#10	5.3	8.5	22.5	7.75			
rvl 2-5	#10	5.3	9.5	22.5	7.25			
rv 2-6	1/4	6.4	12.0	27.6	11.0			
rv 2-8	5/16	8.1	12.0	27.6	11.0			
rv 2-10	3/8	10.5	13.6	30.2	13.9			
rv 2-12	1/2	13.0	19.2	36.5	16.5			

导线截面: 2.5～4mm2(美国线规14～12)最大电流:imax=37a材质:紫铜
材料厚度:1.0mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径(mm)	尺寸(mm)					颜色
			b	l	f	h	dφ	
rv 3.5-4	#8	4.3	8.0	24.5	7.7	13.0	6.2	黑
rvs 3.5-5	#10	5.3	8.0	24.5	7.7			
rvl 3.5-5	#10	5.3	12.0	27.9	7.7			
rv 3.5-6	1/4	6.4	12.0	27.9	7.7			

导线截面: 4～6mm2(美国线规12～10)最大电流:imax=18a材质:紫铜
材料厚度:1.0mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径(mm)	尺寸(mm)					颜色
			b	l	f	h	dφ	
rv 5.5-3.5	#6	3.7	7.2	21.4	5.9	13.0	6.7	黄
rvs 5.5-4	#8	4.3	7.2	21.4	5.9			
rvl 5.5-4	#8	4.3	9.5	25.5	8.3			

	rv 5.5-5		#10	5.3	9.5	25.5	8.3				
	rv 5.5-6		1/4	6.4	12.0	31.5	13.0				
	rv 5.5-8		5/16	8.4	15.0	33.7	13.7				
	rv 5.5-10		3/8	10.5	15.0	33.7	13.7				
	rv 5.5-12		1/2	13.0	19.2	38.1	16.0				