

叉形冷压端子端头，片形冷压端子，裸冷压端子，接线冷压端子

产品名称	叉形冷压端子端头，片形冷压端子，裸冷压端子，接线冷压端子
公司名称	佛山市顺德区大良安德利电器商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:HX 型号:SV叉形预绝缘端头(TU-JTK型) 应用范围:电缆
公司地址	顺德区大良街道新滘居委会新宁北路51号之三
联系电话	86 0760 22105877

产品详情

品牌	HX	型号	SV叉形预绝缘端头(TU-JTK型)
应用范围	电缆	种类	绝缘
接口类型	AC/DC	支持卡数	单卡
读卡类型	其他	制作工艺	冷压
接触件材质	紫铜	绝缘体材质	PVC
芯数	1	针数	1

导线截面：0.5 ~ 1.5mm ² (美国线规22 ~ 16)最大电流：imax=19a材质：紫铜 材料厚度：0.75mm									
型号	美制螺栓号	螺栓口直径(mm)	尺寸(mm)					d	红
			b	l	f	h			
sv 1.25-3	#4	3.2	5.7	21.2	6.5	10.0	4.3		
svs 1.25-3.5	#6	3.7	5.7	21.2	6.5				
svl 1.25-3.5	#6	3.7	6.4	21.2	6.5				
svs 1.25-4	#8	4.3	6.4	21.2	6.5				
svm 1.25-4	#8	4.3	7.2	21.2	6.5				
svl 1.25-4	#8	4.3	8.1	21.2	6.5				
svs 1.25-5	#10	5.3	8.1	21.2	6.5				
svl 1.25-5	#10	5.3	9.5	21.2	6.5				
svs 1.25-6	1/4	6.4	9.5	21.2	6.5				
svl 1.25-6	1/4	6.4	12.0	27.2	11.0				

导线截面：1.5~2.5mm² (美国线规16~14)最大电流：imax=27a材质：紫铜 材料厚度：0.8mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径(mm)	尺寸(mm)					
			b	l	f	h	d	
sv 2-3	#4	3.2	5.7	21.2	6.5	10.0	4.9	蓝
svs 2-3.5	#6	3.7	5.7	21.2	6.5			
svl 2-3.5	#6	3.7	6.0	21.2	6.5			
svs 2-4	#8	4.3	6.4	21.2	6.5			
svm 2-4	#8	4.3	7.2	21.2	6.5			
svl 2-4	#8	4.3	8.1	21.2	6.5			
svs 2-5	#10	5.3	8.1	21.2	6.5			
svl 2-5	#10	5.3	9.5	21.2	6.5			
svs 2-6	1/4	6.4	9.5	21.2	6.5			
svl 2-6	1/4	6.4	12.0	27.2	11.0			

导线截面：2.5~4mm² (美国线规14~12)最大电流：imax=37a材质：紫铜 材料厚度：1.0mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径(mm)	尺寸(mm)					
			b	l	f	h	d	
sv 3.5-3	#4	3.2	5.7	24.8	7.0	13.0	6.2	黑
sv 3.5-4	#8	4.3	8.0	24.8	7.0			
sv 3.5-5	#10	5.3	8.0	24.8	7.0			
sv 3.5-6	1/4	6.4	12.0	28.0	12.1			
sv 3.5-8	16-5	8.4	12.0	33.7	13.7			

导线截面：4~6mm² (美国线规12~10)最大电流：imax=48a材质：紫铜 材料厚度：1.0mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径(mm)	尺寸(mm)					
			b	l	f	h	d	
sv 5.5-3.5	#6	3.7	8.3	25.2	7.5	13.0	6.7	黄
svs 5.5-4	#8	4.3	8.3	25.2	7.5			
svl 5.5-4	#8	4.3	9.0	25.2	7.5			
sv 5.5-5	#10	5.3	9.0	25.2	7.5			
svs 5.5-6	1/4	6.4	9.0	25.2	7.5			
svl 5.5-6	1/4	6.4	12.0	31.2	12.0			
sv 5.5-8	5/16	8.4	14.0	30.0	11.5			