

水性漆分散剂S19 水性涂料 降低粘度 不含有机颜料免费试样

产品名称	水性漆分散剂S19 水性涂料 降低粘度 不含有机颜料免费试样
公司名称	广州核心新材料科技有限公司
价格	70.00/kg
规格参数	品牌:核心化学 型号:Disuper S19 产地:广州
公司地址	广州市天河区渔兴路26号工业厂房2幢三楼
联系电话	020-87223588 18998412726

产品详情

水性漆分散剂Disuper S19

-带颜料亲和基团的高分子量嵌段共聚体溶液超分散剂产品

应用体系：

适用于生产水性涂料和水性色浆。如：无浮色/发花的工业涂料和无树脂色浆。特别是水性高光泽钛白浆，FW200等高色素碳黑。

产品特点：

Disuper S19 具有独特的嵌段共聚体高分子分散剂。可用于分散稳定钛白粉，消光粉，有机或无机颜料，高色素碳黑。

具体表现：

1、 不含任何有机溶剂，适宜于水性系统。

2、 缩短研磨时间，提高生产效率。

3、 降低分散体系粘度。

4、 研磨颜料浆时不须用研磨树脂。

物理性质：

外观: 黄色清澈液体 PH 值（1%水溶液）：5-6

密度：1.06g/cm³ 不挥发组分:>40%

溶剂：水

添加量：1、 8-24 % 有机颜料 2、 20-60 % 碳黑

使用方法：

在颜料分散阶段加入；通常先分散到水里做预分散，后搅拌加入颜料。

储存温度：

在5-30 之间，密封的容器中。

保质期：一年。

注意事项：当在水性涂料中使用时，要注意控制体系的pH值。水性涂料可能有

贮存不稳定的倾向，建议对整个体系的长期贮存性作评估

其他安全信息请参见安全数据表.