

# 多口视频信号防雷器 鸿宇普天

产品名称	多口视频信号防雷器 鸿宇普天
公司名称	株洲鸿宇普天防雷技术有限公司
价格	1600.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:鸿宇普天 型号:HY-V40
公司地址	天元区黄山路(市天虹电子有限公司三楼)
联系电话	0731-28891961 13907411018

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	鸿宇普天
型号	HY-V40	标称放电电流	5KA
响应时间	1n(s)	最大操作电压	6
最大放电电流	10KA	温度范围	-40~+80

使用说明书

### hy-v系列视频线路防雷器

#### 一、适用范围：

适用于各种监控系统、显示器、有线电视、家用电视等视频线路设备，以保护其免受雷电过电压或感应过电压、静电放电等所造成的损坏。

#### 二、工作原理：

采用前后两级保护，第一级为粗保护，用于泄能；第二级为细保护，用于钳位。前后两级通过耦合，使防雷器真正起到理想的防雷效果。

### 三、技术参数：

型号	工作电压v	通流容量ka	插入损耗db	工作频率mhz	接口类型
hy-v40-bnc/6	6	10	0.2	40	bnc
hy-v40-rca/6					rca
hy-v40-3p/6					3p
hy-v800-rf/6	6	10	0.2	800	rf
hy-v800-f/6					f

### 四、安装及注意事项：

- 1、认准接口及连接方式。
- 2、认准防雷器输入、输出。输入（in）与信号通道相接，输出（out）与被保护设备相接，不可接反。
- 3、接地地线力求短、粗、直，以减少分布电感对雷电泄放的影响。
- 4、本产品无需特别维护。当系统工作出现故障时，可拆除防雷器工作，若能恢复正常，则应更换防雷器。