

多口计算机网络防雷器 鸿宇普天

产品名称	多口计算机网络防雷器 鸿宇普天
公司名称	株洲鸿宇普天防雷技术有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:鸿宇普天 型号:HY-C100-RJ45
公司地址	天元区黄山路(市天虹电子有限公司三楼)
联系电话	0731-28891961 13907411018

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	鸿宇普天
型号	HY-C100-RJ45	标称放电电流	-
响应时间	100n(s)	最大放电电流	10KA
温度范围	-40~+80		

一、应用及特点：

hy-c系列计算机防雷器专用于各种计算机网络设备、交换机、路由器、hub、modem等敏感的通网络线路，使其免受雷电感应过电压、电源干扰、静电放电等所造成的损坏。具有残压低、衰减小、安装方便、通流容量大等特点。

二、工作原理：

采用前后两级保护，第一级为粗保护，用于泄能；第二级为细保护，用于钳位。前后两级通过耦合，使防雷器真正起到理想的防雷效果。

三、技术参数：

型号	工作 电压 (v)	通流 容量 (ka)	响应时间 (ns)	传输 速率 (mbps)	被保 护脚	插入损 耗 db
hy-c10-rj11/110	110	5	100	10	2,3针	0.2
hy-c10-rj11/5	5					
hy-c10-rj45/5					1,2,3,6	
hy-c10-rj45/5-q					全针	
hy-c100-rj45/5				100	1,2,3,6	0.5
hy-c100-rj45/5-q					全针	
hy-c100-rj45/5-8					1,2,3,6	
hy-c100-rj45/5-8-q					全针	
hy-c100-rj45/5-16					1,2,3,6	
hy-c100-rj45/5-16-q					全针	
hy-c100-rj45/5-24					1,2,3,6	
hy-c100-rj45/5-24-q					全针	
hy-c100-db9(kj)/5					2,3,7	
hy-c100-db15(kj)/5					1-8针	

四、安装及注意事项：

n
out
设备
外线
地线pe
防雷器

- 1、认准接口及连接方式。
- 2、防雷器串联在信号通道（外线）和被保护设备之间。
- 3、防雷器的输入端（in）与信号通道相接，输出端（out）与被保护设备相接，不可接反，
- 4、接地可靠，地线力求短、粗、直，以减少分布电感对雷电泄放的影响。
- 5、本产品无需特别维护。当系统工作出现故障时，可拆除防雷器工作，若能恢复正常，则应更换防雷器。