

陶瓷纤维针刺毯

产品名称	陶瓷纤维针刺毯
公司名称	沧州振荣科技有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	厚度:6-50mm 幅宽:610/1220mm 容重:128Kg/M3
公司地址	河北省沧州市南皮县刘八里乡尹官屯村村北
联系电话	15010684699

产品详情

分类温度：

陶瓷纤维1150毯：1150

陶瓷纤维1260毯：1260

陶瓷纤维含锆毯：1430

陶瓷纤维含铬毯：1430

产品描述：

振荣陶瓷纤维毯是一种连续落棉平铺纤维毯，经过双面针刺工艺后具有更高的抗拉强度和平整的表面。纤维毯不含有机结合剂。

振荣陶瓷纤维毯具有良好的抗化学侵蚀能力（氢氟酸，磷酸和强碱如Na₂O，K₂O除外）。振荣陶瓷纤维毯的性能不受油和水的影响。经过烘干即可恢复其热性能和物理特性。

产品特点：

优良的隔热表现；

不受大多数化学品的影响（除氢氟酸，磷酸，强碱之外）；

优越的热稳定性，良好的抗粉化能量；

低蓄热性；

良好大的吸音效果；

抗热冲击；

甩丝长纤维加上双面针刺工艺，产生坚韧、高回弹、高强度的纤维毯，加热前后均有抗撕裂性；

典型应用：

现场焊接；

汽车工业用热阻原件；

蒸汽和燃气机隔热；

核电领域隔热；

高温过滤介质；

室外焊接热焊缝处热应力缓释隔热；

防火、家用电器热密封衬垫；

管路隔热、交通运输设备内的隔热部件；

玻璃棚顶隔热、炉门密封、烟道内衬；

窑炉内衬、锅炉隔热、热处理温度控制；