

# 864芯四网合一光纤配线架（FC法兰配置介绍）

产品名称	864芯四网合一光纤配线架（FC法兰配置介绍）
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

864芯四网合一光纤配线架（FC法兰配置介绍）864芯四网合一光纤配线架（FC法兰配置介绍）864芯四网合一光纤配线架（FC法兰配置介绍）864芯四网合一光纤配线架（FC法兰配置介绍）864芯四网合一光纤配线架（FC法兰配置介绍）864芯四网合一光纤配线架（FC法兰配置介绍）三网合一光纤机柜使用说明讲解

三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线架、三网合一ODF配线架、宁波弘福通信科技有限公司是专业从事光纤配线架\_光纤配线柜\_ODF光纤配线架(柜)\_ODF配线架(柜)\_ODF单元箱\_ODF配线箱等通信接线设备的高新科技企业，公司创建以来，凭着对光纤通信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差异打造精品的可持续发展战略及时准确的为用户提供贴切迅捷的产品和服务!

2.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量

3.模块化设计：19英寸标准，单元体及每个模块均可单独取出，方便灵活配置与扩容。

4.易升级：可用作传统的ODF，也可平滑地增加智能化光纤管理功能，且不影响正常的业务通信。

5.易操作和维护：独立、清晰的功能分区方便操作和维护；通过跳纤实现交叉连接，走纤路由清晰，运维管理方便；全正面操作，支持前后及左右并柜安装或靠墙安装，易于安装与维护。

864芯四网合一光纤配线架（FC法兰配置介绍）864芯四网合一光纤配线架（FC法兰配置介绍）864芯四网合一光纤配线架（FC法兰配置介绍）864芯四网合一光纤配线架（FC法兰配置介绍）技术规格：

1. 使用条件：

- 1) 工作温度：-10 ° C~+40 ° C
- 2) 贮存温度：-25 ° C~+55 ° C
- 3) 相对湿度： 85% ( +30 ° C )
- 4) 大气压力：70Kpa~106Kpa

2. 适用性指标：

- 1) 标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；
- 2) 光纤活动连接器：符合GB12507及相关标准的规定；
- 3) 光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。

5选购指南：5.1 确定机架（机箱）的规格 5.2 确定模块单元的容量 5.3 同轴连接器的选用 因为同轴连接器与线缆压接的尾部尺寸与用户所配电缆规格有关。用户在选购时应明确所采用的电缆规格。  
5.4附件的选用 该系列产品配有以下规格的附件，用户可根据自己的需要选用。 5.4.1 同轴电缆剥线钳  
5.4.2 同轴电缆压接钳 5.4.3 测试绳：L9-BNC (L=3M) 5.4.4 调绳：L9-L9 (L=3M)