

432芯免跳接光缆交接箱报价、图片、厂家

产品名称	432芯免跳接光缆交接箱报价、图片、厂家
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

432芯免跳接光缆交接箱报价、图片、厂家432芯免跳接光缆交接箱报价、图片、厂家432芯免跳接光缆交接箱报价、图片、厂家288芯光交箱 288三网合一光交箱 288芯光缆交接箱 三网融合交接箱厂家288芯三网合一通信光缆交接箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,配线容量：48芯、72芯、96芯,144芯,216芯,288芯,360芯,432芯,576芯,648芯,720芯,864芯,960芯、1152芯、1440芯光缆交接箱）FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。

432芯免跳接光缆交接箱报价、图片、厂家432芯免跳接光缆交接箱报价、图片、厂家432芯免跳接光缆交接箱报价、图片、厂家432芯免跳接光缆交接箱报价、图片、厂家432芯免跳接光缆交接箱报价、图片、厂家432芯免跳接光缆交接箱报价、图片、厂家I 可采用FC或SC型适配器，适配器40°斜角，可避免弧光直射人眼。

I 光缆加强芯根据客户需要，也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。

I 接地方式：箱体共有两层地，一层为保护地，光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地，该两层地之间互不相通，分别通过各自的接地线通向机房大地。

I 在箱体内部设有专门的光缆直通熔接区，两端光缆在直通熔接区内连通。

I 箱体底部高、空间大，便于光缆引入时有更大的曲率半径，安装操作施工方便。

I 机架有良好的接地系统。

I 机内塑料件采用阻燃材料。

四、包装与标志

FDB-16 型光纤配线箱装配完毕后套上专用塑料袋，注意合盖前要放附件，附

件包括 4 套安装用的螺钉及塑料膨胀螺栓（抱箍视具体情况定配）、蝶形光缆固定

卡套、熔接保护套管、保护管、扎带、标识字等。再用小纸箱包装（每个纸箱为

1 个），后几个一组再用大纸箱包装，包装表面印有产品名称、型号规格、数量、

重量、容量和出厂日期，并刷有“向上”“防潮”等字样。