

# 断电自启动10KW汽油发电机

产品名称	断电自启动10KW汽油发电机
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

## 产品详情

### 断电自启动10KW汽油发电机

伊藤动力全铜无刷交流发电机无刷三相同步发电机是创新科技与专利技术的完美结合。定子绕组端部采用具有专利的迭包缘工艺与端箍加固结构，更加提高了绕组防尘、抗腐蚀能力；转子绕组采用特殊的双层绝缘优质扁铜线的专利技术，使转子具有可靠的匝间、层间绝缘和优良的机械性能及耐压性能，有效提高了发电机的可靠性和使用寿命。立式烤漆烘干工艺，整体高速动平衡测试，保证了发电机的绝缘性能及运行平稳，振动小、噪音低。

### 技术参数：

#### 10KW汽油发电机

产品型号	YT10REM-ATS
额定功率 (PET)	10KW
额定电压 (V)	230
额定电流 (PET)	43.5
相数	单相/三相
额定转速 (rpm)	3000
功率因数	1
频率(Hz)	50
发动机质保(年)	1
发动机零件号	2V78FD
排量(cc)	678
压缩比	8.5:1
点火系统	晶体管无触点点火
启动方式	电启动/全自动
启动电机规格	12V/0.8KW
燃料类型	PET
缸径 × 行程(mm × mm)	V2-78 × 72

吸气方式	自然吸气
机油容量(L)	1.4
旋装式机油滤清器	是
缸套	铸铁
充电方式	12V/3A充电线圈
推荐电池冷启动电流(CCA)	18Ah ~ 4***h
高温停机	否
低油压停机	是
交流发电机制造商	伊藤动力
交流发电机类型	同步发电机，旋转磁场
调压系统	AVR自动调压
励磁类型	碳刷
***数	2
总谐波失真@满载	5%
绝缘等级	F
定子绕组材料	铜
转子绕组材料	铜
层压材料(冷轧或热轧)	冷轧
连接方式	直接耦合（锥度连接）
类型	电子
Sensing	单相
调压	± 5%
类型	机械调速
空载至满载频率调节	同步
稳态频率调节	± 2.5%
控制器安装位置	机箱内部，电机上方
制造商/零部件号	DATAKOM/DKG-116
自动/手动/关闭	是
发电机电压***	是
低油压停机	是
频率过低保护	是
频率过高保护	是
***机箱	粉末涂层 冷轧
机组质保(年)	1
防护等级	IP 24
急停开关	无
封闭式***	是
接地系统	机架接地
隔音装置类型 棉	双层金属板 隔音
发电机低速运转下23ft ( 7M )	处噪音输出 dB(A) 63
发电机全速正常运转下23ft ( 7M )	处噪音输出 dB(A) 69
机组尺寸(长 × 宽 × 高) in/mm	45.28 × 26.38 × 29.1 / 1150 × 670 × 740
包装尺寸(长 × 宽 × 高) in/mm	48.43 × 29.92 × 34.65 / 1230 × 760 × 880
净重(lbs / kg)	507 / 230
毛重(lbs / kg)	562.2 / 255
20/40 尺柜装载量	26/54