

# 304不锈钢防爆插座箱

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 304不锈钢防爆插座箱                 |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司                |
| 价格   | 100.00/套                    |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:隆迈防爆<br>产地:温州市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)      |
| 联系电话 | 18367862323                 |

## 产品详情

适用范围：304不锈钢防爆插座箱

1、用于爆炸性气体环境1区,2区危险场所。2、用于 A, B类爆炸性气体环境。3、用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所。4、用于T1-T6(5)组温度组别5、广泛适用于石油开采、炼油

产品特点：1.本产品有隔爆型,复合型.复合型主腔为隔爆型结构,接线腔为增安型结构.2.铸铝合金或不锈钢焊接成型,表面喷涂,外形美观.防爆防腐系列材质为玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂模压成型外壳,或不锈钢焊接成型。3.防爆动力检修箱内装高分断小型断路器或塑壳式断路器及指示灯,具有过载及短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等功能.4.采用模块结构,各种回路可以\*\*组合.5.钢管或电缆布线.6.防爆检修箱可采用立式或挂式等.7.防爆动力检修箱符合gb3836-2000,iec60079,gb12476.1-2000,iec61241标准要求。8.防爆标志:ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6

技术参数:1.防爆标志:ExdeIIBT4 \* ExdeIICT42.防护等级:IP55、\*IP663.防腐等级:WF14.额定电压:AC220/380V  
5.极数:IP+N+PE,3P+N7.进线口螺纹:G2"~G38.出线口螺纹:G1 1/29.额定电流;16A,30A。